



Kvalitní a ekonomický barevný tisk pro malé a střední firmy

Tato tiskárna formátu A4 je ideální volbou pro náročné pracovní skupiny, kterým nabízí maximální návratnost investice společně s vysokou výkonností a mnoha dalšími vlastnostmi, které šetří náklady. Oboustranný rychlý a spolehlivý tisk v kompaktním zařízení je vhodný do firem s požadavky na velký objem profesionálně vytištěných dokumentů. Podpora PCL/PS usnadňuje tisk grafických materiálů.

Tiskárna C531dn je založena na osvědčené LED technologii. Díky její vysoké spolehlivosti vám můžeme na všechny produkty poskytnout tříletou záruku zdarma.

Všestranný ekonomický tisk

Flexibilní zpracování médií ve spojení s vysoce kvalitním barevným oboustranným tiskem a unikátní aplikací OKI Template Manager umožňuje malým firmám těžit z výhod tisku nejružnějších materiálů přímo na pracovišti.

- Široký rozsah podporovaných médií od A6 po 1320mm bannery; gramáž až 220 g/m²
- Víceúrovňová technologie ProQ2400, rozlišení tisku 1200 x 600 dpi
- Oboustranný tisk jako standard
- Mikrojemný High Definition toner pro výjimečnou kvalitu tisku
- OKI Template Manager umožňuje vytvářet a tisknout mnoho typů obchodních a propagačních materiálů přímo na pracovišti

Zvyšuje produktivitu a efektivitu

Kombinace rychlého procesoru a velké paměti zaručuje vysokou rychlost tisku a krátkou dobu prvního výtisku. Objemný standardní zásobník papíru i multifunkční podavač umožňují delší nepřetržitý tisk a díky síťovému připojení lze tiskárnu sdílet mnoha uživateli.

- Doba tisku první stránky 8 sekund barevně, 7,5 černobíle
- Rychlost tisku 26 stran za minutu barevně a 30 černobíle
- Procesor 532 MHz a 256 MB paměť (rozšiřitelná na 768 MB)
- Standardní zásobník papíru na 250 listů, multifunkční na 100 listů (lze rozšířit až na 880 listů)
- PrintSuperVision pro sledování tiskáren v síti
- 10/100 TX Ethernet
- Mobilní tisk z chytrých telefonů, iPhoneů, iPadů a dalších zařízení

Ergonomické kompaktní zařízení s intuitivním ovládáním

- Snadno vyměnitelný spotřební materiál se samostatnou válcovou jednotkou pro méně uživatelských zásahů
- Podsvícený dvouřádkový displej zobrazuje aktuální stav tiskárny
- Kompaktní nízkoprofilový design usnadňuje odebrání vytištěných dokumentů

Snižuje náklady a zmenšuje dopady na životní prostředí

- Eco Mode pro rychlejší tisk úloh do dvou stran a pro úsporu elektřiny
- Režim hlubokého spánku snižuje spotřebu energie na méně než 1,5 W
- Režim automatického vypnutí - pokud není tiskárna používána, dojde k jejímu automatickému vypnutí z režimu hlubokého spánku, čímž se dále sníží spotřeba energie na 0,5 W
- Oboustranný tisk jako standard snižuje spotřebu papíru
- Funkce úspory toneru snižuje množství toneru použitého při tisku konceptů nebo interních dokumentů
- Program recyklace spotřebního materiálu



A4	✓
Barevně/černobíle	✓
Duplexní tisk/síťová karta	✓
Tiskne formát až 215 x 1321 mm	✓
1 – 20 uživatelů	✓



Barevná a černobílá tiskárna C531dn

TISKÁRNA	
Rychlost tisku	26 barevných a 30 černobílých stránek A4 za minutu
Doba tisku 1. stránky	8 sekund barevně, 7,5 sekundy černobíle
Doba pro zahřátí	Do 60 sekund od zapnutí, do 32 sekund z úsporného režimu
Rychlost procesoru	532MHz

KOMPATIBILITA	
Rozhraní	Vysokorychlostní USB 2.0, síťová karta 10/100 TX Ethernet
Emulace	PCL6 (XL3.0 & PCL5c), PostScript 3, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Síť a síťové protokoly	Síťová karta na základní desce s interním web serverem pro správu a nastavení tiskárny. Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly. TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(PP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNT, WSDPrint, LLTD, protokoly JetDirect, NetBIOSoverTCP, NetWare3.x, 4.x, 5.x a 6 s plnou podporou NDS a NDPS:- PServer, RPrinter, NDPS pomocí dodané OKI NDPS brány, AppleTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP; NetBEUI: SMB, NetBIOS; Další: EAP
Kompatibilita s OS ¹	Windows XP Home / XP Professional (32-bit a 64-bit) / Server 2003 (32-bit a 64-bit) / Server 2008 (32-bit a 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit a 64-bit) / Windows 7 (32-bit a 64-bit); Mac OS X 10.3.9 až 10.7
Rozšířené síťové vlastnosti a zabezpečení	IPv6, 802.1x ověřování, SNMPv3, šifrování SSL/TLS a HTTPS, filtrování MAC a IP adres, IPsec
Softwarové nástroje ¹	Template Manager ² , Color Correct, OKI LPR ² , Color Swatch Utility ² , PrintSuperVision.net ² , PrintSuperVision Multiplatform ² , Print Job Accounting Server ² , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer ² , Network Card Setup, Configuration Tool ² , ICC Color Profiles, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant ² , PDF Direct Print ²

PÍSMO	
Fonty tiskárny	87 škálovatelných PCL fontů, 80 postscriptových fontů, bitmapové PCL fonty, OCR-A/B, čárový kód USPS ZIP
Čárové kódy	Podpora čárových kódů s kontrolními součty

KVALITA TISKU	
Rozlišení	Víceúrovňová technologie ProQ2400, 1200 x 600dpi, 600 x 600dpi
Vylepšení	Automatické vyvážení barev, Photo Enhance přes ovladač

MANIPULACE S PAPIREM	
Kapacita papíru	1. zásobník: 250 listů gramáže 80 g/m ² ; Multifunkční podavač: 100 listů gramáže 80 g/m ²
Kapacita papíru volitelného zásobníku	2. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m ²
Maximální kapacita papíru	880 listů gramáže 80 g/m ²
Velikosti papíru	1. zásobník: A4, A5, B5, A6; 2. zásobník: A4, A5, B5; Multifunkční podavač: A4, A5, B5, A6, obálky (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), vizitky (3" x 5") (75 x 125mm), fotografie (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150mm, 125 x 175mm), živ. velikost (délka až 1320 mm vč. bannerů); Duplex: A4, A5, B5
Gramáž papíru	1./2. zásobník: 64 až 176 g/m ² ; Multifunkční podavač: 64 až 220 g/m ² ; Duplex: 64 až 176 g/m ²
Duplexní jednotka	Standardně
Výstup papíru	150 listů potiskem dolů, 100 listů potiskem nahoru

¹Viz. nejnovější verze ovladačů a utilit na www.oki.cz; ²Pouze Windows; ³Pouze Mac; ⁴Podporuje SDHC paměťové karty do velikosti 32 GB. OKI neručí za kompatibilitu SDHC paměťových karet jiných výrobců; ⁵Včetně spotřebního materiálu; ⁶Více informací naleznete na www.oki.cz/zaruka, www.oki.sk/zaruka

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné tonerové cartridge, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.



Bezplatná 3letá záruka

Naše produkty vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatně prodloužení standardní záruční doby o polovinu, tedy na 3 roky. Stačí si zaregistrovat produkt do 30 dnů od koupě a budete mít nárok na tuto jedinečnou nabídku. Další informace naleznete na www.oki.cz/zaruka

OBEČNÉ VLASTNOSTI	
Paměť	Standardně: 256 MB; Maximálně: 768 MB Volitelná SDHC paměťová karta ⁴ : 16 GB
Provozní podmínky	Teplota/Vlhkost (provozní): 10°C až 32°C (doporučeno 17°C až 27°C) / 20% až 80% r.v. (doporučeno 50% až 70% r.v.) Teplota/Vlhkost (skladování): -10°C až 43°C, 10% až 90% r.v.
Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220 až 240V, frekvence 50Hz +/- 2Hz
Příkon	Typický: 540 W; maximálně: 1170 W; pohotovostní stav: 90 W; úsporný režim: <14 W; hluboký spánek: <1,5 W; automatické vypnutí: <0,5 W
Hlučnost	Provozní: 54 dB (A) nebo méně; pohotovostní režim: 35 dB (A) nebo méně; úsporný režim: úroveň pozadí
Rozměry (VxŠxH)	242 x 410 x 504 mm
Hmotnost ⁵	22 kg
Pracovní cyklus	Maximální: 60 000 stránek/měsíc Průměrný: 5 000 stránek/měsíc
Záruka	Standardně 2 roky u zákazníka, po registraci 3 roky ⁶
Objednávací kód	C531dn: 44951614

PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓDY)

2. zásobník papíru	44472102
Kabinety	01314101
Paměť	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
SDHC paměťová karta ⁴	16 GB: 01272701

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓDY)

Toner* (5 000 stránek)	cyan (C): 44469724; magenta (M): 44469723; žlutý (Y): 44469722
Toner* (2 000 stránek)	cyan (C): 44469706; magenta (M): 44469705; žlutý (Y): 44469704
Toner* (3 500 stránek)	černý (K): 44469803
Toner* (7 000 stránek)	černý (K): 44973508
Obrazový váleček**	44968301
Pásová jednotka (60 000 stránek)	44472202
Zapékací jednotka (60 000 stránek)	44472603

*Všechny tonery: stran A4 dle ISO/ISC 19798; při dodání tiskárny 2000 stránek dle ISO/ISC 19798.

**Válec: počet stran A4 při 3 stranách na úlohu při jednostranném tisku z pohotovostního režimu (až 30 000 černobílých stránek, až 20 000 barevných stránek).



OKI SYSTEMS (CZECH AND SLOVAK), S. R. O.

Sokolovská 651/136A

186 00 Praha 8

Česká republika

tel.: +420 224 890 158

fax: +420 222 326 621

WWW.OKI.CZ, WWW.OKI.SK

OKI