



Rychlá A3/A4 tiskárna pro profesionální barevný tisk ve firmách

Tiskárna C841 s rozlišením tisku 1 200 dpi umožňuje organizacím tisknout s ještě vyšší ostroty v detailech, s bohatými, živými barvami a s ostrým, čistým textem a jemnými liniemi. Budete využívat výhody vysokých rychlostí tisku, vysokokapacitních tonerových kazet a nízkých provozních nákladů, s přidanou špičkovou kvalitou barevného tisku s vysokým rozlišením.

C841 je postavena na neustále zdokonalované technologii, na kterou se uživatelé mohou dlouhodobě spolehnout. Díky tomu k ní OKI může nabízet nadstandardní tříletou záruku.

High Definition tisk přímo k kancelářím

- Rozlišení tisku 1200×1200 dpi
- Funkce Photo Enhance pro živější, jasnější a ostřejší fotografie
- Rychlosti tisku A4 až 35 str./min
- Template Manager pro tvorbu nejrůznějších materiálů přímo ve firmě
- První strana vytištěna již za 9,5 sekund

Výjimečná flexibilita médií

- Duplexní tisk jako standard*
- Formát A6 až A3 vč. bannerů o délce až 1 321 mm
- Média s gramáží 64 až 256 g/m²
- Kapacitu zásobníku papíru lze rozšířit ze standardních 400 listů na 1 990

Plná kontrola tisku prostřednictvím softwarových nástrojů

- Print Job Accounting - zajišťuje přehlednou kontrolu firemních nákladů na tisk
- Mobilní tisk – tiskněte přímo z mobilních zařízení prostřednictvím bezdrátových sítí
- PrintSuperVision – pro sledování síťových tiskáren v reálném čase
- Colour Access Policy Manager – rozhodněte, kdo bude mít přístup k barevnému tisku
- Print Release Card Solution – volitelné rozhraní pro správu tisku prostřednictvím čipových karet
- Secure Print – tisk chráněný PIN kódem zadávaným na numerické klávesnici

Efektivní a výkonné zařízení

- Díky svým kompaktním rozměrům je nejmenším A3 modelem ve své kategorii
- Spolehlivá LED technologie
- Režim hlubokého spánku snižuje spotřebu energie na 1 W
- Režim vypnutí dále snižuje spotřebu energie na 0,15 W, tiskárnu však lze rychle opětovně nastartovat
- Oboustranný tisk snižuje spotřebu papíru
- Funkce Toner Save snižuje množství toneru použitého při tisku konceptů nebo interních dokumentů
- Pouze černobílý tisk, pokud dojde k vyprázdnění barevných kazet
- Vysokokapacitní tonery

A3/A4	✓
Barevně/černobíle	✓
Tiskne formát až 297 x 1321 mm	✓
1 – 30 uživatelů	✓

Dostupné varianty:

- C841n**
síťová karta
- C841dn**
duplexní jednotka,
síťová karta
- C841cdtn**
kabinet, 2. zásobník,
duplexní jednotka,
síťová karta



Barevné a černobílé tiskárny C841

TISKÁRNA	
Rychlost tisku	A4: 35 barevných a 35 černobílých stránek za minutu; A3: 20 barevných a 20 černobílých stránek za minutu
Doba tisku 1. stránky	9,5 sekundy barevně, 9,5 sekundy černobíle
Doba pro zahřátí	Do 32 sekund od zapnutí, do 27 sekund z úsporného režimu
Rychlost procesoru	800 MHz

KOMPATIBILITA	
Rozhraní	2x vysokorychlostní USB (1x typ A a 1x typ B), síťová karta 10/100-TX
Emulace	PCL 6 (XL3.0) a PCL5c, PostScript 3, IBM-PPR, EPSON-FX, přímý tisk PDF v 1.8
Kompatibilita s OS ¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional (32-bit a 64-bit) / Server 2003 (32-bit a 64-bit) / Server 2008 (32-bit a 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit a 64-bit) / 7 (32-bit a 64-bit); Mac OS X 10.3.9 až 10.7
Rozšířené síťové vlastnosti a zabezpečení	IPv6, ověřování 802.1x, SNMP V3, šifrování SSL3/TLS HTTPS, zabezpečený tisk ² , zabezpečené vymazání ³ , kryptování dat ² , filtrování MAC i IP adres
Softwarové nástroje ⁴	Color Correct, OKI LPR ³ , PrintSuperVision.net ³ , PrintSuperVision Multiplatform ³ , Color Swatch Utility, ICC Profiles ³ , Template Manager ³ , Web Driver Installer ³ , WebPrint ³ , Print Job Accounting ³ , Print Job Accounting Enterprise, Print Job Accounting Client, Storage Device Manager ^{2,3} , PS Gamma Adjuster, Profile Assistant ² , PDF Direct Utility, Color Access Policy Manager ³

PÍSMÁ	
Fonty tiskárny	87 škálovatelných PCL fontů, 80 postscriptových fontů, bitmapové PCL fonty, OCR-A/B, čárový kód USPS ZIP
Čárové kódy	Podpora čárových kódů s kontrolními součty

KVALITA TISKU	
Rozlišení	1200 x 1200 dpi
Vylepšení	Automatické vyvážení barev, Photo Enhance přes ovladač (vyjma Mac OS a PS ovladačů)

MANIPULACE S PAPIREM	
Kapacita papíru	1. zásobník: 300 listů gramáže 80 g/m ² ; multifunkční podavač: 100 listů gramáže 80 g/m ²
Kapacita papíru volitelných zásobníků	2. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m ² (stand. u C831cdtn); 3./4. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m ²
Maximální kapacita papíru	1990 listů gramáže 80 g/m ²
Velikosti papíru	1. zásobník: A3, A4, A5, A6, B4, B5; 2./3./4. zásobník: A3, A4, A5, B4, B5; multifunkční podavač: A3, A4, A5, B4, B5, A6; obálky (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); štítky (Avery 7162, 7664, 7666), uživatelská velikost (až 1 321 mm délka, vč. bannerů); duplexní jednotka: A3, A4, A5, B4, B5; uživatelská velikost: šířka 148,5 - 297 mm, délka 182 - 431,80 mm
Gramáž papíru	1. zásobník: 64 - 120 g/m ² ; 2./3./4. zásobník: 64 - 176 g/m ² ; multifunkční podavač: 64 - 256 g/m ² ; duplexní jednotka: 64 - 220 g/m ²
Duplexní jednotka	Standardně: C841dn, C841cdtn; Volitelně: C841n
Výstup papíru	250 listů potiskem dolů, 100 listů potiskem nahoru

¹Viz. nejnovější verze ovladačů a utilit na www.oki.cz; ²Vyžaduje SDHC paměťovou kartu; ³Pouze Windows; ⁴Podporuje SDHC paměťové karty do velikosti 32 GB. OKI neručí za kompatibilitu SDHC paměťových karet jiných výrobců; ⁵Včetně spotřebního materiálu; ⁶Více informací naleznete na www.oki.cz/zaruka, www.oki.sk/zaruka

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné tonerové cartridge, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.



Bezplatná 3letá záruka

Naše produkty vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabíjíme bezplatně prodloužení standardní záruční doby o polovinu, tedy na 3 roky. Stačí si zaregistrovat produkt do 30 dnů od koupě a budete mít nárok na tuto jedinečnou nabídku. Další informace naleznete na www.oki.cz/zaruka

OBEČNÉ VLASTNOSTI	
Paměť	Standardně: 256 MB; Maximálně: 768 MB Volitelná SDHC paměťová karta ⁴ : 16 GB
Provozní podmínky	Teplota/Vlhkost (provozní): 10°C až 32°C (doporučeno 17°C až 27°C) / 20% až 80% r.v. (doporučeno 50% až 70% r.v.) Teplota/Vlhkost (skladování): -10°C až 43°C, 10% až 90% r.v.
Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220 až 240V, frekvence 50Hz +/- 2Hz
Příkon	Typický: <700 W; maximálně: <1400 W; pohotovostní stav: <100 W; úsporný režim: <12 W; hluboký spánek: <1 W; automatické vypnutí: <0,15 W
Hlučnost	Provozní: 52 dB (A) nebo méně; pohotovostní režim: 32 dB (A) nebo méně; úsporný režim: úroveň pozadí
Rozměry (VxŠxH)	C841n, C841dn: 360 x 449 x 552 mm; C841cdtn: 780 x 449 x 552 mm
Hmotnost ⁵	C841n: cca 37 kg; C841dn: cca 40 kg; C841cdtn: cca 62,5 kg
Pracovní cyklus	Maximální: 75 000 stránek/měsíc Průměrný: 1 500 až 5 000 stránek/měsíc
Záruka	Standardně 2 roky u zákazníka, po registraci 3 roky ⁶
Objednávací kódy	C841n: 44846304; C841dn: 01318902; C841cdtn: 01318904

PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓDY)

Duplexní jednotka	44717603 (Standardně u C841dn, C841cdtn)
Paměť	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
SDHC paměťová karta ⁴	16 GB: 44848903
2./3./4. zásobník papíru	44713903 (2. zásobník standardně u C841cdtn)
Podstavec s kolečky	44853903 (Standardně u C841cdtn)

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓDY)

Tonery* (10 000 stránek)	cyan (C): 44844507; magenta (M): 44844506; žlutý (Y): 44844505; černý (K): 44844508
Obrazové válce** (30 000 stránek)	cyan (C): 44844407; magenta (M): 44844406; žlutý (Y): 44844405; černý (K): 44844408
Pásová jednotka (80 000 stránek)	44846204
Zapékací jednotka (100 000 stránek)	44848805

*Všechny tonery: stran A4 dle ISO/ISC 19798; při dodání tiskárny 2500 stránek dle ISO/ISC 19798.

**Všechny válce: počet stran A4 při 3 stranách na úlohu při jednostranném tisku z pohotovostního režimu.



© 2012 Okí Systems (Czech and Slovak), s.r.o.

Uvedené údaje mohou být změněny bez upozornění. Veškeré ochranné známky jsou respektovány.

OKI SYSTEMS
(CZECH AND SLOVAK), S. R. O.
Sokolovská 651/136A
186 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 224 890 158
fax: +420 222 326 621
www.oki.cz, www.oki.sk

OKI