



Dostupný černobílý tisk pro malé firmy

Černobílá LED tiskárna B401d/dn formátu A4 nabízí kvalitní a rychlý oboustranný tisk. Tento model s nízkou pořizovací cenou je vhodný do malých firem, které vyžadují každodenní bezproblémový tisk dokumentů.

B401 je založena na osvědčené LED technologii. Díky její vysoké spolehlivosti vám můžeme na všechny produkty poskytnout tříletou záruku zdarma.

Nezdrží vás při práci

Kombinace rychlého procesoru a velké paměti zaručuje vysokou rychlost tisku a krátkou dobu do prvního výtisku. Velký standardní zásobník papíru i multifunkční podavač umožňují delší nepřetržitý tisk a díky síťovému připojení lze tiskárnu sdílet mnoha uživateli.

- Doba tisku první stránky 5,5 sekund
- Rychlost tisku A4 až 29 str./min
- Procesor 330 MHz a 64MB paměť
- Standardní zásobník papíru na 250 listů, multifunkční podavač na 1 list

- 10/100 TX Ethernet
- Mobilní tisk z chytrých telefonů, iPhoneů, iPadů a dalších zařízení

Všestranný tisk s nízkými náklady

Flexibilní zpracování médií ve spojení s kvalitním oboustranným tiskem a unikátní aplikací OKI Template Manager umožňuje firmám využít výhody tvorby a tisku nejrůznějších materiálů přímo na pracovišti.

- Široký rozsah podporovaných médií od A6 po A4; gramáž až 163 g/m²
- Rozlišení tisku 2400 × 600 dpi
- Oboustranný tisk jako standard
- Mimořádně jemný High Definition toner pro výjimečnou kvalitu tisku
- OKI Template Manager umožňuje vytvářet a tisknout mnoho typů obchodních a propagačních materiálů přímo na pracovišti

Kompaktní zařízení s jednoduchým ovládáním

- Podsvícený dvouřádkový displej zobrazuje aktuální stav tiskárny
- Kompaktní nízko profilový design usnadňuje odebrání vytištěných dokumentů

Snižuje náklady a zmenšuje dopad na životní prostředí

- Eco Mode pro rychlejší tisk úloh do dvou stran a pro úsporu elektřiny
- Režim automatického vypnutí - pokud není tiskárna používána, dojde k jejímu automatickému vypnutí z režimu hlubokého spánku, čímž se dále sníží spotřeba energie na 0,5 W
- Oboustranný tisk jako standard snižuje spotřebu papíru
- Funkce úspory toneru snižuje množství toneru použitého při tisku konceptů nebo interních dokumentů
- Program recyklace spotřebního materiálu

A4	✓
Široká škála potisknutelných médií	✓
Černobíle	✓
Tisk	✓
1-5 uživatelů	✓

Dostupné varianty:

- B401d
duplexní jednotka
- B401dn
duplexní jednotka,
síťová karta



PO ZAREGISTROVÁNÍ PRODUKTU
3
ROKY
ZÁRUKY
www.oki.cz/zaruka

Černobílé tiskárny B401

TISK	
Rychlost tisku	29 černobílých stran A4 za minutu
Doba pro vytištění 1. stránky	Do 5,5 sekundy
Doba pro zahřátí	Do 25 sekund z úsporného režimu
Rychlost procesoru	330 MHz PowerPC405

KOMPATIBILITA	
Rozhraní	B401d: IEEE1284 obousměrné paralelní, vysokorychlostní USB 2.0 B401dn: IEEE1284 obousměrné paralelní, vysokorychlostní USB 2.0, síťová karta 10/100BaseTX
Emulace	PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter

Síť a síťové protokoly (B401dn)	Síťová karta na základní desce s interním web serverem pro správu a nastavení tiskárny. Obsahuje SMTP mail klient pro zasílání upozornění. Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly. TCP/IP, Netware, EtherTalk and NetBEUI. TCP/IP: ARP, IPv4/v6, TCPv4, ICMPv4/v6, TCP, UDPv4/v6, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, AutoIP, SNMP, DNS, DDNS, uPnP, Bonjour, WINS, SMTP, SNTIP, Windows Rally(WSD-Print, LLTD), SLP, NetBIOS přes TCP, JetDirect protokoly. Netware 3.x, 4.x, 5.x, a 6 s plnou podporou NDS a NDPS:- QServer přes IP a IPX, R-Printer, N-Printer, NCP, SPX, IPX, SAP, RIP, EtherTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI: SMB, NetBIOS
---------------------------------	---

Kompatibilita s OS ¹	Windows XP (32-bit a 64-bit) / Server 2003 (32-bit a 64-bit) / Vista (32-bit a 64-bit) / Server 2008 (32-bit a 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / 7 (32-bit a 64-bit); Mac OS X Intel 10.4-10.7
---------------------------------	--

Softwarové nástroje ¹	B401d: Template Manager ² , Print Job Accounting Server ² , Print Job Accounting Client, Printer Menu Setup Tool, Op-Panel Download Utility B401dn: Template Manager ² , Print Job Accounting Server ² , Print Job Accounting Client, PrintSuperVision.net ² , OKI LPR ² , Network Extension, Admin Manager, Printer Menu Setup Tool, Op-Panel Download Utility
----------------------------------	--

MANIPULACE S PAPIREM	
Kapacita papíru	1. zásobník: 250 listů gramáže 80 g/m ² ; Multifunkční podavač: 1 list gramáže až 163 g/m ²
Maximální kapacita papíru	251 listů gramáže 80 g/m ²
Velikosti papíru	1. zásobník: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; Multifunkční podavač: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, obálky: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6; Duplex: A4, Letter, až Legal 14
Gramáž papíru	1. zásobník: 60 až 120 g/m ² ; Multifunkční podavač: 60 až 163 g/m ² ; Duplex: 60 až 120 g/m ²
Duplexní jednotka	Standardně
Výstup papíru	150 listů potiskem dolů

¹Viz. nejnovější verze ovladačů a utilit na www.oki.cz; ²Pouze Windows; ³Včetně spotřebního materiálu; ⁴Více informací naleznete na www.oki.cz/zaruka, www.oki.sk/zaruka

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné tonerové cartridge, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.

PÍSMO	
Fonty tiskárny	87 škálovatelných PCL fontů, 2 bitmapové fonty, OCR-A/B
Emulace písem jehličkových tiskáren	Epson FX a IBM PPR v různých velikostech
Čárové kódy	12 typů jednoho rozměru s 28 variacemi: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, uživatelský čárový kód, USPS Zip; 1 typ dvourozměrný: PDF417

KVALITA TISKU	
Tiskové rozlišení	2400 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

OBEČNÉ VLASTNOSTI	
Paměť	Standardně: 64 MB; Maximálně: 64 MB
Provozní podmínky	Teplota/vlhkost (provozní): 10°C až 32°C (doporučeno 17°C až 27°C) / 20% až 80% r.v. (doporučeno 50% až 70% r.v.) Teplota/vlhkost (skladování): -10°C až 43°C / 10% až 90% r.v.
Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220 - 240 V, frekv. 50 - 60 Hz +/- 2%
Příkon	Běžně: 510 W; Maximálně: 900 W; Pohotovostní stav: 70 W; Úsporný režim: 7 W; Režim automatického vypnutí: <0,5 W
Hlučnost	Provozní: 53 dB (A) nebo nižší; Pohotovostní stav: 30 dB (A); Úsporný režim: neslyšitelné
Rozměry (VxŠxH)	244,5 x 387 x 364 mm
Hmotnost ³	11 kg
Pracovní cyklus	Maximální: 30 000 stránek/měsíc Průměrný: 2 000 stránek/měsíc
Záruka	3 roky v servisu, po registraci produktu ⁴
Objednávací kódy	B401d: 44983645; B401dn: 44983655

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓD)	
Toner* (1 500 stránek)	44992401
Toner* (2 500 stránek)	44992402
Obrazový válec** (25 000 stránek)	44574307

*Všechny tonery: stran A4 dle ISO/ISC 19752; při dodání tiskárny 1000 stránek dle ISO/ISC 19752.
**Válec: počet stran A4 při 3 stranách na úlohu při jednostranném tisku z pohotovostního režimu



Bezplatná 3letá záruka

Naše produkty vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakostí a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby o polovinu, tedy na 3 roky. Stačí si zaregistrovat produkt do 30 dnů od koupě a budete mít nárok na tuto jedinečnou nabídku. Další informace naleznete na www.oki.cz/zaruka

OKI SYSTEMS
(CZECH AND SLOVAK), S. R. O.
Sokolovská 651/136A
186 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 224 890 158
fax: +420 222 326 621
www.oki.cz, www.oki.sk

