

Sdílejte komfort barev, který podpoří rozvoj vaší firmy

**i-SENSYS** MF8040Cn **i-SENSYS** MF8080Cw

you can



## Síťový tisk, kopírování, barevné skenování a fax\* ve špičkové kvalitě s vestavěným připojením Wi-Fi\*.

Sdílejte barevný výstup a funkce v profesionální kvalitě přes bezdrátovou síť\* nebo síť Ethernet. Toto snadno použitelné zařízení je komplexní barevným komunikačním centrem pro malé firmy.

### Důležité funkce

- Kompaktní barevné laserové multifunkční zařízení s vestavěným síťovým rozhraním: tiskárna, kopírka, skener a fax\*
- Připojení k síti přes Wi-Fi\*
- 8 str./kopií/min barevně, 12 str./kopií/min černobíle
- Rozlišení tisku až 2 400 × 600 dpi
- Špičkové technologie zpracování barevného obrazu pro ostrý text a živé barvy
- Okamžitý tisk pomocí technologie Quick First-Print
- Funkční klávesy pro jednoduché skenování a ekologické kopírování
- Snadné skenování do sítě nebo na pam. zař. USB
- Uživatelsky orientovaný 5řádkový displej LCD
- Automatický podavač dokumentů na 50 listů, zásobník na 150 listů
- Energeticky úsporný provoz – pouze 2,2 W v režimu spánku
- Praktické barevné kazety „vše v jednom“

### Obsah balení

Hlavní jednotka, startovací kazety 716 C/M/Y/K, napájecí kabel, příručka pro rychlé nastavení, štítek s klávesovými zkratkami, disky CD s uživatelským softwarem a příručkami.

### Rozměry (Š × H × V)

430 mm × 484 mm × 429 mm

### Podporované operační systémy

**Windows** 2000 / Server 2003 / Server 2008 / Server 2008 R2 / XP / Vista / 7

**Mac OS** 10.4.9–10.7.x

(pouze prostřednictvím webové distribuce)

**Linux** (pouze prostřednictvím webové distribuce)



TISK



KOPIROVÁNÍ



FAX\*



SKENOVÁNÍ

\* Pouze model MF8080Cw.

**Canon**

# Specifikace



- 1** Plochý skener a automatický podavač dokumentů na 50 listů
- 2** Štádkový displej LCD
- 3** Zásobník na 150 listů
- 4** Kazeta 716:  
K dispozici 4 kazety:  
černá, azurová, purpurová a žlutá

<p><b>TISKÁRNA</b> Rychlost tisku Typ tisku Kvalita tisku Rozlišení tisku Doba vytištění prvního výtisku Jazyky tiskárny Okraje tisku Režim úspory toneru Tisk z paměťového média</p>	<p>Až 8 str./min barevně (A4) Až 12 stran za minutu černobíle (A4) Barevný tisk laserovým paprskem Až 2 400 × 600 dpi s funkcí AIR (automatické zdokonalení obrazu) 600 × 600 dpi Barevný tisk přibl. 28,5 s nebo méně Černobílý tisk: Přibl. 22 s nebo méně UFRII-LT 5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo 10 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo Ano Podporovaná paměťová média Paměťové zařízení USB  Podporované typy souborů: JPEG, TIFF</p>
<p><b>KOPÍRKA</b> Rychlost kopírování Doba vytištění první kopie (FCOT) Rozlišení kopírování Režimy kopírování Vícenásobné kopírování Zmenšení/zvětšení Režim úspory toneru Další funkce</p>	<p>Až 8 kopií za minutu barevně (A4) Až 12 kopií za minutu černobíle (A4)  Barevně Přibl. 29,3 s nebo méně Černobíle přibl. 22,5 s nebo méně Až 600 × 600 dpi Text/fotografie/mapa (výchozí), text/fotografie/mapa (kvalita), tištěný obrázek, text Až 99 kopií 25-400 % v krocích po 1 % Ne Smazání rámu, kompletování, 2 na 1, 4 na 1, kopírování průkazu totožnosti</p>
<p><b>FUNKCE SEND</b> Skenování do paměťového zařízení USB Formáty souborů</p>	<p>Ano PDF, JPEG, TIFF</p>
<p><b>SKENER</b> Typ Rozlišení skenování Barevná hloubka skenování Odstíny šedé Kompatibilita Max. šířka skenování</p>	<p>Barevný Optické: až 600 × 600 dpi Rozšířené: až 9 600 × 9 600 dpi 24 bitů/24 bitů (vstup/výstup) 256 úrovní TWAIN , WIA 216 mm</p>
<p><b>FAX</b> Rychlost modemu Režim příjmu Rozlišení faxu  Paměť faxu Rychlé volby Skupinové volby / příjemci Sekvenční vysílání Zálohování paměti Další funkce  Fax platí pouze pro model MF8080Cw</p>	<p>Super G3 33,6 kb/s (až 3 s/stranu<sup>1</sup>) Pouze fax, automatické přepínání fax/telefon, režim záznamníku, manuální příjem Standardní: 200 × 100 dpi Jemně: 200 × 200 dpi Foto: 200 × 200 dpi Velmi jemně: 200 × 400 dpi Ultra jemně: 400 × 400 dpi Až 512 stránek<sup>1</sup> Max. 181 Max. 199 předvoleb / max. 199 příjemců Max. 210 míst 5 min Předávání faxů, duální přístup, vzdálený příjem, PC Fax (pouze vysílání) DRPD, ECM, automatické opakování vytáčení, hlášení o činnosti faxu, hlášení o výsledcích činnosti faxu, hlášení o správě činnosti faxu</p>
<p><b>MANIPULACE S MÉDII</b> Typ skeneru Vkládání papíru (standardní)  Výstup papíru Typy médií Velikosti médií  Gramáže médií</p>	<p>Plochá jednotka a automatický podavač dokumentů (ADF) Zásobník na 150 listů Otvor pro ruční podávání na 1 list Automatický podavač dokumentů na 50 listů 125 listů Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, fólie, papír s povrchovou úpravou, šiték, kartotéční lístek, obálka Zásobník: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, pohlednice, Foolscap, obálka (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), vlastní rozměry: šířka 76,2 až 215,9 mm; výška 127,0 až 355,6 mm.  Otvor pro ruční podávání: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, pohlednice, Foolscap, obálka (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), vlastní rozměry: šířka 76,2 až 215,9 mm; výška 127,0 až 355,6 mm.  Automatický podavač dokumentů: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, vlastní rozměry (Š × D): Max 215,9 mm × 355,6 mm Min. 128 mm × 139,7 mm) Zásobník: 60 až 220 g/m<sup>2</sup> Otvor pro ruční podávání: 60 až 220 g/m<sup>2</sup> Automatický podavač dokumentů: 50 až 105 g/m<sup>2</sup></p>

<p><b>ROZHRANÍ A SOFTWARE</b> Typ rozhraní Kompatibilní operační systémy  Správa softwaru a tiskárny</p>	<p>USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, bezdrátové 802.11b/g<sup>9</sup> Windows 2000 / Server 2003<sup>3</sup> / Server 2008<sup>3</sup> / Server 2008 R2<sup>3</sup> / XP / Vista / 7 Mac OS X verze 10.4.9-10.7.x<sup>2</sup> Linux<sup>4</sup>  Presto! Page Manager, MF Toolbox, vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), správa ID oddělení</p>
<p><b>OBEČNÉ FUNKCE</b> Pracovní zatížení Doba zahřívání Paměť Ovládací panel Rozměry se zásobníky (Š × H × V) Prostor pro instalaci (Š × H × V) Hmotnost Provozní prostředí  Napájení Spotřeba energie  Hladiny hluku</p>	<p>Max. 30 000 stran za měsíc Přibl. 30 sekund po zapnutí 128 MB (sdílená) Pětirádkový podsvícený displej LCD  430 × 484 × 429 mm 674 × 1 229 × 801 mm Přibl. 26 kg Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace) 220 až 240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz) Maximální: přibl. 900 W Pohotovostní režim: přibližně 15 W Režim spánku: přibližně 2,2 W 5 Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,60 kWh/týden Hlučnost<sup>6</sup>: Při provozu: 63,4 dB(A) nebo méně Pohotovostní režim: 43 dB(A) nebo méně  Akustický tlak<sup>6</sup>: Při provozu: 47 dB(A) nebo méně Pohotovostní režim: Nehlučný</p>
<p><b>SPOTŘEBNÍ MATERIÁL</b> Kazety</p>	<p>Kazeta 716 černá (2 300 stran)<sup>8</sup> Kazeta 716 azurová (1 500 stran<sup>7</sup>)<sup>8</sup> Kazeta 716 purpurová (1 500 stran<sup>7</sup>)<sup>8</sup> Kazeta 716 žlutá (1 500 stran<sup>7</sup>)<sup>8</sup></p>
<p><b>PŘÍSLUŠENSTVÍ / MOŽNOSTI</b> Položky</p>	<p>TEL 6 KIT LONG CORD (telefonní souprava)<sup>9</sup></p>
<p>Standardní zjevně se odpovědnosti. Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění [1] Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1 [2] Pouze prostřednictvím webové distribuce. Ovladač bude vydán v listopadu 2011 [3] Síťové skenování není podporováno [4] Pouze prostřednictvím webové distribuce. Operační systém Linux podporuje pouze tisk. Ovladač bude vydán v lednu 2012 [5] V bezdrátovém režimu bude spotřeba 2,7 W [6] Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296 [7] Na základě normy ISO/IEC 19798 [8] Tiskárna se dodává se startovacími kazetami s kapacitou 800 stran CMYK (azurová, purpurová, žlutá a černá) [9] Pouze model MF8080Cw</p>	

