



Barevná A4 multifunkce pro malé firmy a domácí kanceláře

MC332dn je ideální zařízení pro nejmenší firmy a domácnosti. Uplatní se všude tam, kde chtějí velmi kvalitně tisknout, kopírovat a skenovat, a zároveň nepotřebují velký počet výtisků. Díky svým vlastnostem umožňuje tisknout celou řadu reprezentativních marketingových materiálů přímo ve firmě.

Zařízení je založeno na osvědčené LED technologii. Díky vysoké spolehlivosti na něj poskytujeme tříletou záruku zdarma.

Výjimečné vlastnosti

- Automatický oboustranný tisk, kopírování i skenování jako standard, rychlost barevného tisku až 20 stránek za minutu
- Spolehlivý automatický reverzní podavač na 50 listů pro rychlejší a snadnější kopírování a skenování oboustranných dokumentů
- Doba tisku první stránky 9 sekund barevně a 8,5 černobíle
- Intuitivní menu, jednotlačítková volba funkce a LCD displej pro jednoduché ovládání
- Tisk a skenování přímo z/na USB paměť

Vynikající kvalita a flexibilita médií

- Duplexní jednotka pro oboustranný tisk jako standard (až do gramáže 176 g/m²)

- Víceúrovňová technologie ProQ2400, rozlišení tisku 1200 × 600 dpi
- Mimořádně jemný High Definition toner
- Široký rozsah podporovaných médií: od formátu A6 až po 132cm bannery, gramáž až 220 g/m²
- OKI Template Manager usnadňuje vytváření řady dokumentů přímo v kanceláři

Zvyšuje produktivitu a efektivitu

- Vysoká kvalita kopírování a skenování díky digitální LED technologii
- Multifunkce umožňuje ukládat do své paměti loga nebo formuláře pro opakované použití.
- Vysoká rychlost skenování až 20 stran za minutu barevně a 30 černobíle
- Skenování na USB paměť a síťové TWAIN (PC a Mac)
- Zabudovaná podpora LDAP umožňuje přímý přístup ke kontaktům a e-mailovým kontaktům z adresářového serveru
- Různá nastavení skenování a kopírování s jednostranným nebo oboustranným výstupem
- Funkce oboustranného kopírování identifikačních karet na jednu stránku papíru

- Kompletování dokumentů automaticky třídí kopie vícestránkových dokumentů

Šetří náklady i přírodu

- Eco Mode pro rychlejší tisk malých souborů (do dvou stran) a pro snížení spotřeby energie
- Režim hlubokého spánku snižuje spotřebu energie na méně než 1,2 W
- Režim automatického vypnutí – pokud není tiskárna používána, dojde k jejímu automatickému vypnutí z režimu hlubokého spánku, čímž se dále sníží spotřeba energie na 0,5 W
- Program recyklace spotřebního materiálu

Užitečný software pro řízení a správu tisku

- PrintSuperVision pro správu a monitorování síťových tiskáren a multifunkcí
- Print Job Accounting sleduje využití tiskárny a umožňuje řídit náklady na tisk

A4	✓
Barevně/černobíle	✓
Duplexní tisk, kopírování, skenování	✓
Od A6 až 132cm bannery, gramáže až 220 g/m ²	✓
1 – 5 uživatelů	✓



Barevná a černobílá multifunkční tiskárna MC332dn

TISK	
Rychlost tisku	20 barevných, 22 černobílých stran A4 za minutu
Doba pro vytištění 1. stránky	9 sekund barevně, 8,5 sekund černobíle
Doba pro zahřátí	Do 60 sekund od zapnutí, do 32 sekund z úsporného režimu
Rychlost procesoru	533 MHz

SKENOVÁNÍ	
Optické rozlišení	1200 x 1200 dpi
Rychlost skenování	Až 20 barevných skenů/min, až 30 černobílých skenů/min
Barevná hloubka	Vstupní 48-bitů / výstupní 24-bitů
Vstup dokumentů	Automatický oboustranný podavač dokumentů (RADF), s kapacitou 50 listů, plochý skener
Nastavení kontrastu	7 úrovní
Formáty	PDF, M-TIFF, JPEG, XPS
Adresář	LDAP, 100 e-mailových adres, 20 skupin adres
Skenování do	FTP, HTTP, USB paměť, E-mail, TWAIN, CIFS

KOPÍROVÁNÍ	
Výstup první kopie	Do 14 sekund barevně, do 12 sekund černobíle
Rychlost kopírování	Až 20 barevných a 22 černobílých kopií za minutu
Rozlišení kopírování	Až 600 x 600 dpi
Zmenšení / zvětšení	25 - 400 %
Maximum kopií	99

OVLÁDACÍ PANEL	
LCD panel	Jeden jednoduchý podsvícený grafický panel: 84,1 mm (V) x 33,6 mm (Š); Rozlišení: 320 x 128 bodů
Klávesnice	12 alfanumerických kláves, 3 hlavní funkční klávesy (kopírování, skenování, tisk), barevný a černý start, status, nastavení, pomoc, 6 hlavních navigačních kláves (zpět, nahoru, dolů, vlevo, vpravo, OK), smazat, stop, úsporný režim, reset/log out

KOMPATIBILITA	
Rozhraní	10/100 TX Ethernet, USB 2.0, hostitelský port USB 2.0
Emulace	PCL6 (XL3.0), PCL5c, emulace PostScript 3, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Síť a síťové protokoly	Síťová karta na základní desce s interním web serverem pro správu a nastavení tiskárny. Jsou podporovány všechny hlavní protokoly. TCP/IP v4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMP v1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, NetBEUI, LLTD, Web Service on Devices
Kompatibilita s OS ¹	Windows XP (32-bit a 64-bit) / Server 2003 (32-bit a 64-bit) / Server 2008 (32-bit a 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit a 64-bit) / Windows 7 (32-bit a 64-bit) / Windows 8 (32-bit a 64-bit); Mac OS X 10.3.9 až 10.8
Rozšířené síťové vlastnosti a zabezpečení	Filtrování IP a MAC adres, šifrování SSL/TLS, NIC ovladač (IC+), Windows Rally EmailAlert, EAP(IEEE802.1X), IPsec
Softwarové nástroje ¹	Template Manager ² , Color Correct, OKI LPR ² , Color Swatch Utility ² , PrintSuperVision.net ² , PrintSuperVision Multiplatform ² , Print Job Accounting Server ² , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer ² , Network Card Setup, Configuration Tool ² , ICC Color Profiles, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant ² , PDF Direct Print ² , Actkey ²
Správa dokumentů	Nuance PaperPort SEv11, Nuance OmniPage SEv16

¹Viz nejnovější verze ovladačů a utilit na www.oki.cz; ²Pouze Windows; ³Pouze Mac; ⁴Včetně spotřebního materiálu

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné tonerové cartridge, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.



Bezplatná 3letá záruka

Naše produkty vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatně prodloužení standardní záruční doby o polovinu, tedy na 3 roky. Stačí si zaregistrovat produkt do 30 dnů od koupě a budete mít nárok na tuto jedinečnou nabídku. Další informace naleznete na www.oki.cz/zaruka



©2013 Okí Systems (Czech and Slovak)
Údaje mohou být změněny bez upozornění. Veškeré obchodní značky jsou respektovány.

PÍSMO	
Fonty tiskárny	87 škálovatelných PCL fontů a 80 PS fontů, bitmapové PCL fonty, OCR-A/B, čárový kód USPS ZIP
Čárové kódy	11 typů jednorozměrných s 27 variantami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, uživatelský čárový kód; 1 typ dvourozměrný: PDF417

KVALITA TISKU	
Rozlišení	Víceúrovňová technologie ProQ2400, 1200x600 dpi, 600x600 dpi
Vylepšení	Automatické vyvážení barev, Photo Enhance přes ovladač (vyjma postscriptového ovladače)

MANIPULACE S PAPIREM	
Kapacita papíru	1. zásobník: 250 listů gramáže 80 g/m ² ; Multifunkční podavač: 100 listů gramáže 80 g/m ² ; RADF: 50 listů gramáže 80 g/m ²
Maximální kapacita papíru	350 listů gramáže 80 g/m ²
Velikosti papíru	1. zásobník: A4, A5, B5, A6; Multifunkční podavač: A4, A5, B5, A6, obálky (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), karty (3" x 5") (75 x 125 mm), fotografie (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), uživatelská velikost (délka až 1320 mm vč. banerů); Duplexní jednotka: A4, A5, B5; RADF: A4, A5, B5, A6
Gramáž papíru	1. zásobník: 64 až 176 g/m ² ; Multifunkční podavač: 64 až 220 g/m ² ; Duplexní jednotka: 64 až 176 g/m ² ; RADF: 60 až 105 g/m ²
Duplexní jednotka	Standardně
Výstup papíru	Tiskem dolů: 150 listů gramáže 80 g/m ² ; Tiskem nahoru: 100 listů gramáže 80 g/m ²

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI	
Paměť	Standardně: 256 MB; Maximálně: 256 MB
Provozní podmínky	Teplota/vlhkost (provozní): 10°C až 32°C (doporučeno 17°C až 27°C) / 20% až 80% r.v. (doporučeno 50% až 70% r.v.) Teplota/vlhkost (skladování): -10°C až 43°C / 10% až 90% r.v.
Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220 až 240 V, frekvence 50 +/- 2%
Příkon	Běžně: 500 W; Maximálně: 1170 W; Pohotovostní stav: 100 W; Úsporný režim: <20 W; Režim spánku: <1,2 W; Automatické vypnutí: <0,5 W
Hlučnost	Provozní: 52 dB (A) nebo méně (kopírování); Pohotovostní stav: 33 dB (A); Úsporný režim: neslyšitelné
Rozměry (VxŠxH)	444 x 427 x 509 mm
Hmotnost ⁴	cca 29 kg
Pracovní cyklus	Maximální: 30 000 stránek/měsíc; Průměrný: až 2 000 stránek/měsíc
Záruka	2 roky u zákazníka, 3 roky po registraci produktu (více na www.oki.cz/zaruka)
Objednací kód	MC332dn: 44952034

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓDY)	
Toner* (2 200 stránek)	Černý (K): 44973536
Toner* (1 500 stránek)	Cyan (C): 44973535; Magenta (M): 44973534; Žlutý (Y): 44973533
Válcová jednotka**	44968301
Pásová jednotka (60 000 stránek)	44472202
Zapékací jednotka (60 000 stránek)	44472603

* Všechny tonery: stran A4 dle ISO/ISC 19798; při dodání tiskárny 750 stránek dle ISO/ISC 19798.
**Válcová jednotka: počet stran A4 při 3 stránkách na úlohu při jednostranném tisku (30 000 černobílých stran, 20 000 barevných stran)

OKI SYSTEMS (CZECH AND SLOVAK), S. R. O.

Sokolovská 651/136A
186 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 224 890 158
fax: +420 222 326 621

WWW.OKI.CZ, WWW.OKI.SK

OKI