

imageRUNNER
2520/i, 2525/i,
2530/i, 2535/i,
2545/i.

Kompaktní
produktivita pro
pracovní skupiny.

you can

Zvyšte svou produktivitu a snižte náklady s kompaktními zařízeními řady imageRUNNER 2500. Tato řada umožňuje každodenní černobílý tisk, kopírování, barevné skenování a pokročilou funkci přímého odesílání do e-mailu a síťové složky; je proto ideální pro malé a střední pracovní skupiny. Možnost rychlosti tisku až 45 str./min, mimořádně rychlá odezva a energetická úspornost zaručují úsporu času, peněz a energie.

Rozpětí rychlosti tisku

20 až 45 str./kopií/min pro černobílé kopírování a tisk formátu A3

Vstupní kapacita papíru až 2300 listů

Přímé odesílání do e-mailu a síťové složky

Doteková obrazovka s úhlopříčkou
5,7" / 14,47 cm

Výjimečná energetická úspornost

Kompaktní design



Produktivita a efektivita.

- Snadno ovladatelná doteková obrazovka šetří čas a umožňuje uživatelům provádět více operací
- Rychlý každodenní černobílý tisk rychlostí až 45 str./min splňuje nároky dynamických malých a středních pracovních skupin
- Rychlá odezva – rychlý návrat z režimu spánku a doba výstupu první kopie 3,9 sekundy*
- Odeslejte barevné dokumenty do síťové složky nebo na e-mail v mnoha různých formátech**. Šetřete svůj čas s automatickým rozlišením e-mailových adres
- Plynulejší tisk díky kapacitě papíru až 2300 listů
- Skenujte přímo na paměťový USB klíč**

Kompaktní design.

- Prostorově úsporný design vhodný pro rušné kanceláře
- Volitelný vnitřní finišer pro sešívání a třídění

Ekologická šetrnost.

- Výjimečná energetická úspornost – spotřeba energie pouhých 1,5 wattu v režimu spánku pomáhá šetřit energii a náklady
- Šetřete papírem – automatický oboustranný tisk

Úspora nákladů.

- Nízké náklady na vlastnictví
- Zvýšená produktivita a výjimečná energetická úspornost pomáhají maximalizovat hodnotu zařízení

- Správa ID oddělení pro sledování a kontrolu nákladů na tisk

Správa sítě a připojitelnost.

- Síťové rozhraní se vzdáleným uživatelským rozhraním jako součást standardní výbavy
- Podpora PCL** a volitelně i emulace PostScript Level 3
- Vzdálená správa a monitorování pomocí webové konzole iW Management Console (iWMC)
- Kompatibilní se službou e-Maintenance (e-Údržba) – možnost dálkové diagnostiky, automatického shromažďování údajů z počítačů a monitorování spotřebního materiálu

* platí pro modely imageRUNNER 2535/i a 2545/i

** Standardně u „i“ modelů, u ostatních modelů volitelně

imageRUNNER

Canon

Specifikace: řada imageRUNNER 2500

<p>Typ Maximální velikost originálu Velikosti kopií</p> <p>Rozlišení</p> <p>Rychlost kopírování/tisku</p> <p>Doba do zhotovení první kopie</p> <p>Zvětšení</p> <p>Černobíle</p> <p>Zahřívací doba</p> <p>Vícenásobné kopírování/tisk</p> <p>Oboustranný tisk/kopírování</p>	<p>Stolní nebo volně stojící (snímač kombinovaný s tiskárnou) A3 A3, A4, A4R, A5R Uživatelská velikost: 139,7 až 297 mm x 182 až 432 mm Zásobník 2 A3, A4, A4R, A5R, obálky (s volitelným nastavením podavače obálek D1) A3, A4, A4R, A5R, obálky Uživatelská velikost 99 až 297 mm x 148 až 432 mm Čtení 600 x 600 dpi Kopírování 600 x 600 dpi Tisk 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (pouze UFRII-LT) Počet odstínů 256 odstínů</p> <p>A4 imageRUNNER 2545i/2545S: 45 str./min (ČB) imageRUNNER 2535i/2535S: 35 str./min (ČB) imageRUNNER 2530i/2530S: 30 str./min (ČB) imageRUNNER 2525i/2525S: 25 str./min (ČB) imageRUNNER 2520i/2520S: 20 str./min (ČB)</p> <p>A3 imageRUNNER 2545i/2545S: 22 str./min (ČB) imageRUNNER 2535i/2535S: 22 str./min (ČB) imageRUNNER 2530i/2530S: 15 str./min (ČB) imageRUNNER 2525i/2525S: 15 str./min (ČB) imageRUNNER 2520i/2520S: 15 str./min (ČB)</p> <p>Zoom 25-400 %; Pevný: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 % 3,9 s (model s rychlostí 45/35 str./min), 5,4 s (model s rychlostí 30/25 str./min), 6,4 s (model s rychlostí 20 str./min)</p> <p>Standardní</p>	<p>DADF A41 pro imageRUNNER 2545/2535</p> <p>Velikost papíru Gramáž papíru Max. počet originálů Rychlost skenování dokumentů (max.)</p> <p>Rozměry (Š x H x V) Hmotnost</p> <p>A3, A4, A4R, A5, A5R Jednostranný originál: 42 až 128 g/m², oboustranný originál: 50 až 128 g/m² 100 listů (A4, A4R, A5, A5R: 80 g/m²), 50 listů (A3: 80 g/m²)</p> <p>Kopírování Skenování</p> <p>45 obr./min (A4, 600 x 600 dpi: ČB) 45/34 obr./min (A4, 600 x 600 dpi: Barevné) 565 x 540 x 137 mm Přibl. 7,9 kg</p>
<p>Gramáž papíru</p> <p>Kapacita papíru</p> <p>CPU</p> <p>Paměť</p> <p>Pevný disk</p> <p>Rozhraní</p> <p>Napájení</p> <p>Max. spotřeba energie</p> <p>Rozměry (Š x H x V)</p> <p>Hmotnost</p>	<p>Zásobník 1 64 až 90 g/m²; Ruční zásobník: 64 až 128 g/m²; Duplex: 64 až 80 g/m² 550 listů (80 g/m²), (250 listů pro zařízení imageRUNNER 2520i/2520S)</p> <p>Zásobník 2 550 listů pro zařízení imageRUNNER 2525i/i, 2530i/i, 2535i/i, 2545i/i 50 obálek (s připojeným volitelným nastavením podavače obálek D1) 100 listů (A4, A4R, A5; 80 g/m²), 50 listů (A3; 80 g/m²) 550 listů x 2 zásobníky (80 g/m²) 550 listů x 1 zásobník, pouze pro imageRUNNER 2520i/2520S</p> <p>Ruční zásobník Volitelná</p> <p>Podstavec na papír Žádná</p> <p>Celková kapacita 2300 listů (2000 listů pro imageRUNNER 2520i/2520S) Zakázkový procesor Canon, 400 MHz 512 MB („i“ modely imageRUNNER 2500), 256 MB (ostatní modely imageRUNNER 2500) Žádný</p> <p>Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB Host I/F 2.0 x 1 port, zařízení USB 1.0 x 1 port 220-240 V stř., 50/60 Hz, 4,2 A (modely s rychlostí 45/35 str./min), 220-240 V stř., 50/60 Hz, 3,3 A (modely s rychlostí 35/30/20 str./min) 1,827 kW (model s rychlostí 45/35 str./min), 1,345 kW (30/25 str./min), 1,542 kW (model s rychlostí 20 str./min)</p> <p>imageRUNNER 2545i/2545S/2535i/2535S 565 x 680 x 806 mm (s krytem kopírovací desky), 565 x 689 x 907 mm (s DADF) imageRUNNER 2530i/2530S/2525i/2525S 565 x 680 x 806 mm (s krytem kopírovací desky), 565 x 689 x 896 mm (s DADF) imageRUNNER 2520i/2520S 565 x 680 x 681 mm (s krytem kopírovací desky), 565 x 689 x 771 mm (s DADF)</p> <p>imageRUNNER 2545i/2535i: přibl. 78,4 kg, imageRUNNER 2545i/2535S: přibl. 70,5 kg, imageRUNNER 2530i/2525i: přibl. 77,5 kg, imageRUNNER 2530i/2525S: přibl. 68,0 kg, imageRUNNER 2520i: přibl. 56,0 kg, imageRUNNER 2520S: přibl. 50,5 kg</p>	<p>JEDNOTKA ZÁSOBNÍKŮ W1 pro imageRUNNER 2520i/i</p> <p>Typ Velikost papíru Uživatelská velikost: Gramáž papíru Kapacita papíru Rozměry (Š x H x V) Hmotnost</p> <p>Upravitelné zásuvky s předním ukládáním A3, A4, A4R, A5R 139,7 až 297 mm x 182 až 432 mm 64 až 90 g/m² 550 listů (80 g/m²) x 1 zásobník 565 x 680 x 97 mm Přibl. 12,8 kg</p>
<p>SPECIFIKACE TISKU</p> <p>PDL</p> <p>Rozlišení</p> <p>Paměť</p> <p>Pevný disk</p> <p>CPU</p> <p>Přímá</p> <p>Podporované OS</p> <p>Rozhraní</p> <p>Síťový protokol</p> <p>Skenování přes síť (Pull Scan)</p>	<p>UFRII-LT, PCL5e/6 (standardně u „i“ modelů, u ostatních modelů volitelně), emulace PostScript level 3 (volitelně) 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (pouze UFRII-LT) 512 MB („i“ modely imageRUNNER 2500), 256 MB (ostatní modely imageRUNNER 2500)</p> <p>Žádné</p> <p>Zakázkový procesor Canon, 400 MHz Písmo PS: Roman 136, písmo PCL: Roman 93 PCL: Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Windows 7 Emulace Postscript level 3: Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Windows 7, Mac OS X (10.4 nebo novější) UFRII-LT: Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Windows 7, Mac OS X (10.4 nebo novější), Linux Mac-PPD: Mac OS X 10.4 nebo novější Ethernet (100Base-TX/10Base-T) Podpora TCP/IP (LDP/Port9100, HTTP), SMB, SNMPv1, WSD, IPv4/IPv6 Síťový ovladač TWIN (75/100/150/200/300 dpi 8bitové barvy/75-600 dpi 1bitová černá a bílá)</p>	<p>JEDNOTKA PODÁVÁNÍ ZE ZÁSOBNÍKU AE1 (pro všechny modely)</p> <p>Typ Velikost papíru Uživatelská velikost Gramáž papíru Kapacita papíru Rozměry (Š x H x V) Hmotnost</p> <p>2 upravitelné zásuvky s předním ukládáním A3, A4, A4R, A5R 139,7 až 297 mm x 182 až 432 mm 64 až 90 g/m² 550 listů (80g/m²) x 2 zásobníky 565 x 680 x 248 mm Přibl. 24,0 kg</p>
<p>Specifikace odesílání/Souprava pro odesílání v barvách Y1 (standardně u „i“ modelů, u ostatních modelů volitelně)</p> <p>Rychlost skenování (A4, 300 dpi, ČB/barevné)</p> <p>Rozlišení skenování</p> <p>Místa určená</p> <p>Adresář</p> <p>Formát souborů</p>	<p>45/34 obr./min (model s rychlostí 45/35 str./min), 25/13 obr./min (model s rychlostí 30/25/20 str./min) 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi, 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi</p> <p>ČB</p> <p>Barvy</p> <p>E-mail/Internet FAX (SMTP), PC/Server (SMB,FTP), USB s i WDM Místní (Max. 50 položek) TIFF, JPEG, PDF, PDF s vysokou kompresí, prohlédavatelny PDF (volitelně s prohlédavatelny PDF C1)</p>	<p>VNITŘNÍ FINIŠER B1 (pro všechny modely)</p> <p>Počet přihrádek Kapacita přihrádky</p> <p>Poloha sešití Kapacita sešití Rozměry (Š x H x V) Hmotnost</p> <p>Jedna přihrádka (volitelně druhá přihrádka; DOPLŇKOVÁ PŘIHRÁDKA VNITŘNÍHO FINIŠERU B1) A4, A5, A5R: 1000 listů (nebo 125 mm na výšku) A3, A4R: 500 listů (nebo 62,5 mm na výšku) Rohově, dvojitě A4: 50 listů x 30 sad; A4R/A3: 30 listů x 15 sad 416 x 554 x 350 mm, 703 x 554 x 350 mm (s vysunutou výstupní přihrádkou) Přibl. 12,5 kg</p>
<p>Specifikace odesílání/Souprava pro odesílání v barvách Y1 (standardně u „i“ modelů, u ostatních modelů volitelně)</p> <p>Rychlost skenování (A4, 300 dpi, ČB/barevné)</p> <p>Rozlišení skenování</p> <p>Místa určená</p> <p>Adresář</p> <p>Formát souborů</p>	<p>UFRII-LT, PCL5e/6 (standardně u „i“ modelů, u ostatních modelů volitelně), emulace PostScript level 3 (volitelně) 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (pouze UFRII-LT) 512 MB („i“ modely imageRUNNER 2500), 256 MB (ostatní modely imageRUNNER 2500)</p> <p>Žádné</p> <p>Zakázkový procesor Canon, 400 MHz Písmo PS: Roman 136, písmo PCL: Roman 93 PCL: Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Windows 7 Emulace Postscript level 3: Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Windows 7, Mac OS X (10.4 nebo novější) UFRII-LT: Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Windows 7, Mac OS X (10.4 nebo novější), Linux Mac-PPD: Mac OS X 10.4 nebo novější Ethernet (100Base-TX/10Base-T) Podpora TCP/IP (LDP/Port9100, HTTP), SMB, SNMPv1, WSD, IPv4/IPv6 Síťový ovladač TWIN (75/100/150/200/300 dpi 8bitové barvy/75-600 dpi 1bitová černá a bílá)</p>	<p>VNITŘNÍ DVOUCESTNÁ PŘIHRÁDKA G1 (pro všechny modely)</p> <p>Počet přihrádek Kapacita přihrádky</p> <p>Přihrádka A Přihrádka B</p> <p>Rozměry (Š x H x V) Hmotnost</p> <p>2 přihrádky A4: 250 listů, A3: 100 listů A4: 100 listů, A3: 50 listů 426 x 413 x 109 mm Přibl. 0,6 kg</p>
<p>DALŠÍ DOPLŇKY</p>	<p>Kryt kopírovací desky typ P - pro imageRUNNER 2525/2530 bez DADF Kryt kopírovací desky typ O - pro imageRUNNER 2535/2545 bez DADF Kazeta s razítkovacím inkoustem C1 Razítkovací jednotka B Držák pro připojení ADF A1 Souprava tiskárny PCLAF1: Podporuje tisk pomocí PCL5e nebo PCL6 u modelů bez označení „i“ Souprava tiskárny PS AF1: Podporuje tisk s emulací PostScript Level 3 Souprava pro tisk čárových kódů B1 - Umožňuje tisk čárových kódů pomocí technologie Jet Caps Faxová karta Super G3 AG1 - Umožňuje přídát funkci faxování Zásobník FLA1: Náhradní přihrádka na 550 listů pro zásobník 1 zařízení imageRUNNER 2525/2525i/2530/3530i/2535/2535i/2545/2545i Zásobník FLAK1: Náhradní přihrádka na 550 listů pro zásobník 2 zařízení imageRUNNER 2525/2525i/2530/3530i/2535/2535i/2545/2545i nebo modul podávání ze zásobníků AE1 nebo kazetový modul W1 Zásobník FLAL1: Náhradní přihrádka na 250 listů pro zásobník 1 zařízení imageRUNNER 2520/2520i umožňující změnu velikosti papíru bez nutnosti změny nastavení tiskárny Oddělováč zásobníků A1: Pro nastavení výšky zásobníku na 250 listů v kombinaci s volitelnou jednotkou pro podávání ze zásobníků AE1 nebo kazetovým modulem W1 (pouze u zařízení imageRUNNER 2520/2520i) Nastavec podavače obálek D1: připojuje se k zásobníku 2 pro snadné podávání obálek Podstlepek bez zásobníků pro imageRUNNER 2500 Dvoucestná jednotka B1: Zvyšuje produktivitu oboustranného tisku až o 100 % Zpětná přičochzí jednotka (dvoucestná jednotka) - volitelně příslušenství pro imageRUNNER 2520/2520i/2525/2530 Kazeta se svorkami J1: Svorky pro vnitřní finišer B1 Přihrádka na dokumenty J1: Praktická přihrádka pro připojení k boční straně zařízení Napájecí jednotka U1 Souprava pro připojení čtečky karet D3: Umožňuje připojení čtečky karet E1 Čtečka karet Canon E1: Systém pro přístup pomocí karet, pomocí něhož lze omezit přístup pouze pro autorizované uživatele 3portová sada rozhraní USB aplikace A1 : 3portová sada rozhraní pro připojení paměti USB Kabel CCVI I/F A1: Sada rozhraní pro prodejní automat Toner C-EXV33 (BK): Toner pro zařízení imageRUNNER 2520/2520i/2525/2525i/2530/2530i Toner C-EXV32 (BK): Toner pro zařízení imageRUNNER 2535i/2535i/2545i</p>	
<p>Některá vyobrazení byla simulována pro lepší reprodukci. Veškeré údaje vycházejí ze standardních testovacích metod společnosti Canon. Tento dokument a specifikace v něm uvedené byly připraveny před vlastním uvedením produktu na trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.™ a ©: všechny názvy společností a/nebo produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných výrobců na jejich trzích a/nebo v jejich zemích.</p>		



Canon Inc. www.canon.com
Canon CZ s.r.o. www.canon.cz

Canon Europa. www.canon-europe.com

© Canon Europa NV 2009 (0210)

