

Cenově dostupné černobílé kopírování a místní tisk

imageRUNNER
2420 a 2422

you can

Tato série šetřící místo poskytuje vysoce efektivní černobílé kopírování a místní tisk prostřednictvím USB rozhraní rychlostí až 22 stránek za minutu. Vzhledem k tomu, že toto cenově dostupné zařízení má možnost tisku a skenování v síti, je ideální pro malé kanceláře.

AŽ 22 KOPÍÍ
ZA MINUTU

FLEXIBILNÍ
PODAVAČ PAPIŘU
AŽ DO FORMÁTU A3

KAPACITA PAPIŘU
AŽ 1 080 LISTŮ

PĚTI
ŘÁDKOVÝ
LCD DISPLEJ

ENERGETICKY
EFEKTIVNÍ

PROSTOROVĚ
ÚSPORNÝ DESIGN



Zvýšená produktivita a efektivita

- Pětirádkový podsvícený displej se snadným a intuitivním ovládáním
- Vysoce kvalitní kopie
 - 20 stránek za minutu imageRUNNER 2420
 - 22 stránek za minutu imageRUNNER 2422
- Velmi rychlé reakce a návrat z režimu spánku, výstup první kopie po 7,9 vteřinách

Flexibilita

- Kapacita až 1 080 listů papíru
- Flexibilní podavač papíru až do formátu A3
- Místní tisk přes rozhraní USB
- Volitelné síťové skenování a tisk přes UFR II-LT

Kompaktní design

- Prostorově úsporný design přizpůsobený malým, aktivním pracovním skupinám
- Možnosti sešívání a oboustranného výstupu

Šetrné k životnímu prostředí

- Nízká spotřeba energie, pouhých 4,5 wattu v režimu spánku, šetří energii a náklady
- Volitelný automatický oboustranný výstup

Cenově dostupný výkon

- Nízké náklady (TCO)
- Zvýšená produktivita a lepší využití energie maximalizují hodnotu

imageRUNNER

Canon

Specifikace: řada imageRUNNER 2400

imageRUNNER 2400 řada	
Typ stroje	Multi funkční černobílá laserové zařízení
Dostupné hlavní funkce	imageRUNNER 2420: Kopírování, místní tisk (USB), volitelně tisk v síti a skenování imageRUNNER 2422: Kopírování, místní tisk (USB), volitelně tisk v síti a skenování
SPECIFIKACE TISKÁRNĚ	
Rychlost tisku	imageRUNNER 2420 Až 20 stránek za minutu (A4) / Až 10 stránek za minutu (A3) imageRUNNER 2422 Až 22 stránek za minutu (A4) / Až 11 stránek za minutu (A3)
Metoda tisku	Monochromatický laserový tisk
Rozlišení tisku	600 x 600 dpi
Oboustranný tisk	Volitelné - Automatické
Tisk z paměťového média	Nepodporováno
Vstup papíru (standardní)	kazeta na 250 listů
Vstup papíru (volitelný)	víceúčelový zásobník na 80 listů
Maximální kapacita vstupu papíru	3 x kazeta na 250 listů
Kapacita výstupu papíru	1080 listů
	Standardně: 250 listů (A4) / 100 listů (A3)
	Se sešivacím finišerem: Až 30 sad se sešiváním nebo finišerem: 770 listů bez sešivání (A4)
	5 vnitřním děleným zásobníkům: Až 100 listů (A4) / 50 listů (A3)
	Zásobník B: Až 250 listů (A4) / 100 listů (A3)
Výstupní možnosti	Standardně: Dělení do skupin, Otočení Volitelný sešivací finišer: Trídění, Dělení do skupin, Sešivání Volitelný vnitřní dělený zásobník: Dělení do skupin, Otočení
Podporované typy médií	Kazeta/kazety: Obvyčejný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, tenký papír Víceúčelové zásobníky: Obvyčejný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, tenký papír, transparentní papír, štítky, obálky: Č.10 (COM10), ISO-B5, Monarch, ISO-C5,DL
Podporované rozměry médií	Kazeta/kazety: A3 / B4 / A4 / A4R / B5 / B5R / A5 Víceúčelový zásobník: Standardní rozměry: A3 / B4 / A4 / A4R / B5 / B5R / A5 / A5R, Nastavitelné rozměry (Š x D): min 95 mm x 148 mm / max: 297 mm x 432 mm, Obálky: Č.10 (COM10), ISO-B5, Monarch, ISO-C5,DL
Podporované hmotnosti médií	Kazeta/kazety: 64 až 90 g/m ² Víceúčelový zásobník: 64 až 128 g/m ²
Jazyk(y) popisu stránek	Kazeta/kazety: UFR II-LT (Standard)
Přímá kompatibilita s operačními systémy	Nejsou podporována žádná písma PS ani PCL UFR II-LT: Windows® 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 nebo novější), Linux.

SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ	
Rychlost kopírování	imageRUNNER 2420 Až 20 kopií za minutu (A4) / Až 10 kopií za minutu (A3) imageRUNNER 2422 Až 22 kopií za minutu (A4) / Až 11 kopií za minutu (A3) Přibližně 7,9 sekund nebo méně
Doba výstupu první kopie (FCOT)	Až 600 x 600 dpi
Rozlišení kopírování	Až 99 kopií
Vícenásobné kopírování	25 - 400 %, odstupňováno po 1 %
Zmenšení / zvětšení	Dělení do skupin, Otočení, Trídění, (s volitelným finišerem Sešivání), 4 v 1, Kopírování dokladů
Další funkce	
SPECIFIKACE SKENOVÁNÍ	
Volitelné / Standardní	Volitelné - (vyžaduje volitelný adaptér NW IF ADAPTER IN-E14)
Typ	Skenovací deska pro barevné skenování a volitelný duplexní automatický podavač dokumentů (DADF)
Podporované rozměry médií	A4, A4R, A3, A5, Vlastní velikosti (Š x D): Max 297 mm x 420 mm Min. 148 mm x 210 mm
Podporované hmotnosti médií	Jednostranné / 52 až 105 g/m ² Oboustranné skenování: Skenování podle papíru: až 300 x 300 dpi černobíle i barevně oboustranné do oboustranné (automatické) Černobíle: Až 20 obrazů za minutu (A4) Barevné: Až 6 obrazů za minutu (A4)
Rozlišení skenování	Push Scan: Nepodporováno
Oboustranné skenování	Pull Scan: Skenování TWAIN Pull
Rychlost skenování	Skenování na USB paměť: Nepodporováno
Metody skenování	Ovladač TWAIN přes síť
Specifikace funkce	Podporované operační systémy: Windows 2000/ Windows XP/ Windows Server 2003/ Windows Vista/ Windows Server 2008/ Windows 7, (32bitový, 64bitový v režimu kompatibility)
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE	
Doba zahřívání	Přibližně 13 vteřin nebo méně od zapojení napájení. Přibližně 1 vteřina nebo méně z režimu spánku
Typ rozhraní	USB 2.0
Síťové protokoly	Volitelný adaptér 10BASE-T/100BASE-TX (NW IF ADAPTER IN-E14)
Rychlost procesoru	TCP/IP (LPD/HTTP), podpora IPv4/IPv6
Paměť	150 Mhz
Pevný disk	64 MB (sdílená)
Ne	Ne
Ovládací panel	5 řádkový monochromatický LCD displej
Rozměry (Š x H x V)	622 mm x 638 mm x 580,4 mm
Prostor na instalaci (Š x H)	1 018 mm x 1 249 mm
Hmotnost	Přibližně 37,9 kg
Zdroj napájení	220 - 240 V (±10 %), 50 / 60 Hz (±2 Hz)
Spotřeba energie	Maximum: Přibližně 1 373 W Režim spánku: Přibližně 4,5 W nebo méně
Hladiny hluku	Hlučnost ¹ Provoz: IR2422: 66,7 dB nebo méně IR2420: 66,0 dB nebo méně Pohotovostní režim: 4,3 dB nebo méně
Software a správa tiskárny	iWMC - Centralizované nástroje správy zařízení Network ScanGear NetSpot Device Installer Remote User Interface (RUI) Správa podle ID oddělení
Bezpečnostní funkce	IP/ Mac filtrování adres, ID oddělení

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	
Kazety s tonerem	Černý toner C-EXV 14: (8 300 stránek ²)
SPECIFIKACE VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Sešivací finišer	Název: Sešivací finišer-U2 Počet zásobníků: Jednopřihrádkový zásobník + Volitelný zásobník (vnitřní) Kapacita zásobníku: 770 listů (A4 / A5 / A5R), 380 listů (A4R / A3) Maximální sešivací kapacita: Až 50 listů (A4), Až 30 listů (A3, A4R) Hmotnost papíru: 64 až 128 g/m ² Místa sešivání: Jedno (levý horní roh) Rozměry (Š x H x V): 460 mm x 520 mm x 300 mm Prostor pro instalaci (Š x H): 1 065 mm x 765 mm (s vysunutými zásobníky) Hmotnost: Přibližně 10,0 kg
Jednotky kazetového podávání	Název: Kazetové moduly-J1, a -K1 Kapacita papíru: 1 x Kazeta na 250 listů (J1), 2 x Kazeta na 250 listů (K1) Rozměry (Š x H x V): 580,3 mm x 569,3 mm x 116,8 mm (J1), 580,3 mm x 569,3 mm x 201,8 mm (K1) Hmotnost: Přibližně 6,0 kg (J1), 12,0 kg (K1)
DOPLŇUJÍCÍ VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Doplňující volitelné příslušenství	Jednotka oboustranného tisku-A1: Poskytuje možnost oboustranného tisku Sítový modul-E14: Poskytuje možnost tisku a skenování Přední podavač kazeta-AC1: Zásobník na dalších 250 listů pro všechny kazety Vysoký podstavec IR2016/20: Zvyšuje pozici zařízení, aby ho bylo možno použít v kombinaci zařízení imageRUNNER 2420/2422 a podavačičto modulu-J1 Nizký podstavec IR2016/20 Plain Pedestal Low: Zvyšuje pozici zařízení, aby ho bylo možno použít v kombinaci zařízení imageRUNNER 2420/2422 a podavačičto modulu-J1+ K1 Přídavný zásobník finišeru-C1: Přídavný zásobník pro finišer-U2 Sponky-J1 pro sešivací finišer: Sponky pro finišer-U2 Sada pro napájení-O: Jednotka napájení. (Vezměte prosím na vědomí: Při užívání jednoho nebo více z následujících volitelných příslušenství potřebujete pouze jednu volitelnou sadu pro napájení-O1: Finišer-U2 a kazetový podavačičto modul-K1) Vnitřní dvojcípový zásobník-E2: Dodatečný výstupní zásobník
POZNÁMKY POD ČÁROU	
[1]	Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu se směrnicí ISO 7779
[2]	Založeno na 6 % pokrytí
Pro lepší srozumitelnost jsou některé obrázky simulacemi. Veškeré údaje jsou získány standardními testovacími metodami společnosti Canon. Tento prospekt se specifikacemi produktu byl vytvořen před datem uvedení produktu do prodeje. Konečná podoba se může bez upozornění změnit. Označení ™ a ©. Veškeré názvy společností nebo výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných výrobců na jejich trzích nebo v jejich zemích.	
Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky společnosti Microsoft Corporation v USA nebo jiných zemích.	



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com

Canon CZ s.r.o.
nám. Na Santince 5/2440
160 00 Praha 6
Tel. +420 225 280 111
Fax +420 225 280 311
www.canon.cz



Czech Edition 0157W257
© Canon Europa N.V., 2011