

Připojte se a komunikujte pomocí tohoto barevného multifunkčního zařízení.

i-SENSYS
MF8540Cdn

i-SENSYS
MF8550Cdn

i-SENSYS
MF8580Cdw

you can



Produktivní barevné multifunkční zařízení s jednoduchým připojením a mobilním tiskem. Vysoce výkonné síťové multifunkční zařízení s Wi-Fi* a funkcí mobilního tisku. Snadno použitelné a produktivní funkce umožní podnikům soustředit se na každodenní úkoly.

Důležité funkce

- Stolní síťové barevné laserové multifunkční zařízení s Wi-Fi*
- Zvyšte produktivitu díky oboustrannému tisku, kopírování, skenování a faxování**
- Mobilní tisk s funkcí Apple AirPrint™ a službou Google Cloud Print™
- Tisk rychlostí 20 str./min černobíle i barevně, PCL 5c/6
- Uživatelsky přívětivý 7řádkový displej LCD
- Funkce SEND: skenování do e-mailu, síťové složky a na paměťové zařízení USB
- Funkční klávesy pro skenování, kopírování a tisk
- Úsporný provoz, okamžitý tisk s technologií Quick First-Print
- Rozlišení tisku až 1 200 x 1 200 dpi
- Praktické barevné kazety „vše v jednom“

Obsah balení

Hlavní jednotka, startovací kazety 718 C/M/Y/K, napájecí kabel, stručná příručka, štítek s pokyny, disky CD s uživatelským softwarem a uživatelskou příručkou, vidlice pro sluchátko, průvodce nastavením sítě Wi-Fi* a záruční list.

Rozměry (Š x H x V)

430 x 484 x 479 mm

Windows 8 / 7 / Server 2012 / Server 2008 R2 / Server 2008 / Server 2003 / XP / Vista/2000

Mac OS verze 10.5.8 a vyšší
(pouze prostřednictvím webové distribuce)

Linux (pouze prostřednictvím webové distribuce)



TISK



KOPÍROVÁNÍ



FAXOVÁNÍ**



SKENOVÁNÍ



Wi-Fi*

Canon

* Pouze model MF8580Cdw

** Pouze modely MF8550Cdn a MF8580Cdw

Specifikace



- 1 Plochý skener a automatický oboustranný podavač dokumentů (DADF) na 50 listů
- 2 7řádkový barevný displej LCD
- 3 Víceúčelový zásobník s kapacitou 50 listů
- 4 Zásobník na 250 listů
- 5 Volitelný zásobník na 250 listů
- 6 Kazeta 718: K dispozici 5 kazet: azurová, purpurová, žlutá, černá a černá v cenově výhodném balení

Typ zařízení Dostupné funkce	Barevné laserové multifunkční zařízení Tisk, kopírování, skenování a faxování ¹⁾
TISKÁRNA Rychlost tisku Typ tisku Kvalita tisku Rozlišení tisku Doba vytištění prvního výtisku Oboustranný tisk Jazyky tiskárny Písmo Okraje tisku Režim úspory toneru Tisk z paměťového média	Až 20 stran za minutu barevně a černobíle (A4) Barevný laserový tisk Až 1 200 × 1 200 dpi 600 × 600 dpi Barevně přibližně: 14,5 s nebo méně, černobíle přibližně: 14,5 s nebo méně Automatický UFRIL-LT, PCL 5c/6 45 škálovatelných písem 5 mm nahore, dole, vlevo a vpravo 10 mm nahore, dole, vlevo a vpravo (obálka) Ano Podporovaná paměťová média: paměťové zařízení USB Podporované typy souborů: JPEG, TIFF
KOPIRKA Rychlost kopírování Doba vytištění prvního výtisku (FCOT) Rozlišení kopírování Režimy kopírování Oboustranné kopírování Vícenasobné kopírování Zmenšení/zvětšení Další funkce	Až 20 kopií za minutu barevně a černobíle (A4) Černobíle přibližně: 15,5 s nebo méně, barevně přibližně: 16,2 s nebo méně Až 600 × 600 dpi Text/fotografie/mapa (výchozí), text/fotografie/mapa (kvalita), tištěný obrázek, text Oboustranné na oboustranné (automatické) Až 99 kopií 25 % až 400 % v přírůstcích po 1 % Smazání rámu, kompletování, 2 na 1, 4 na 1, kopírování průkazu totožnosti
FUNKCE SEND Skenování do souborového serveru Skenování do e-mailu a i-Faxu Skenování do paměťového zařízení USB	JPEG, TIFF, PDF, kompaktní PDF PDF, kompaktní PDF ²⁾ JPEG, TIFF, PDF, kompaktní PDF
SKENER Typ Rozlišení skenování Barevná hloubka skenování Odstíny šedé Kompatibilita Max. šířka skenování	Barevný Optické: až 600 × 600 dpi, rozšířené: až 9 600 × 9 600 dpi 24 bitů/24 bitů (vstup/výstup) 256 úrovní TWAIN, WIA 216 mm
FAX Rychlost modemu Režim přijímání Rozlišení faxu Paměť FAXU Rychlé volby Skupinové volby / příjemci Sekvenční vysílání Zálohování paměti Oboustranné faxování Další funkce	33,6 kb/s (až 3 s/stranu ³⁾ Pouze fax, automatické přepínání fax/telefon, režim záznamníku, manuální Standardní: 200 × 100 dpi, jemné: 200 × 200 dpi, fotografie: 200 × 200 dpi Velmi jemné: 200 × 400 dpi, ultra jemné: 400 × 400 dpi. Až 512 stránek ⁴⁾ Až 181 voleb Max. 199 předvoleb / max. 199 příjemců Max. 210 příjemců Trvalá záloha paměti faxů (zálohování pomocí paměti Flash) Ano (odesílání a přijímání) Předávání faxů, duální přístup, vzdálený příjem, PC Fax (pouze vysílání), detekce rozlišovacího vzorce vyzvánění (DRPD), režim korekce chyb (ECM), automatické opakování vytáčení, hlášení o činnosti faxu, hlášení o výsledku činnosti faxu, hlášení o správě činnosti faxu
MANIPULACE S MÉDIÍ Typ skeneru Vkládání papíru (standardní) Vkládání papíru (volitelné) Výstup papíru Typy médií Velikosti médií	Jednotka plochého skeneru a automatický podavač dokumentů (DADF) Zásobník na 250 listů, víceúčelový zásobník na 50 listů, duplexní automatický podavač na 50 listů Zásobník na 250 listů Kapacita 125 listů Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, fólie, papír s povrchovou úpravou, šitek, kartotéční lístek, obálka Zásobník: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, pohlednice, Foolscap, obálka (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), vlastní velikosti: min. 100 × 148 mm, max. 215,9 × 355,6 mm

Velikosti médií	Víceúčelový zásobník: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, pohlednice, Foolscap, obálka (Monarch, ISO-C5, ISO-B5), vlastní velikosti: min. 76,2 × 127 mm, max. 215,9 × 355,6 mm. Automatický podavač dokumentů: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, vlastní velikosti (Š × D): min. 128 × 139,7 mm, max. 215,9 × 355,6 mm
Gramáže médií	Zásobník: 60 až 165 g/m ² (volitelný a standardní) Víceúčelový zásobník: 60 až 220 g/m ² Automatický podavač dokumentů: 50 až 105 g/m ²
ROZHRANÍ A SOFTWARE Typ rozhraní Kompatibilní operační systémy Síťový protokol Správa softwaru a tiskárny Tisk z mobilních zařízení	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, bezdrátové 802.11b/g/n ⁵⁾ Windows 8 / Windows 7 / Server 2012 ²⁾ / Server 2008 R2 ²⁾ / Server 2008 ²⁾ / Server 2003 ²⁾ / XP / Vista / 2000 Mac OS X verze 10.5.8 a vyšší ⁶⁾ Linux ⁷⁾ Tisk: LPD, RAW, tisk WSD (IPv4, IPv6) Skenování: E-mail, SMB, skenování WSD (IPv4, IPv6) Služby aplikací TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP před SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečení: IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC, LDAP Prestol Page Manager, MF Toolbox, vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), SSID Tool ⁸⁾ , správa ID oddělení Google Cloud Print ⁹⁾ , Apple AirPrint ¹⁰⁾ , aplikace Canon Mobile Printing pro zařízení iPad ¹¹⁾ a iPhone ¹²⁾ , aplikace Canon Mobile Printing pro systém Android ¹³⁾
OBEČNÉ FUNKCE Pracovní využití Doba zahřívání Paměť Ovládací panel Rozměry se zásobníky (Š × H × V) Prostor pro instalaci (Š × H × V) Hmotnost Provozní prostředí Zdroj napájení Příkon Hladiny hluku	Max. 40 000 stran za měsíc ⁴⁾ Přibližně 23 s po zapnutí 512 MB (sdílená) Barevný podsvícený displej LCD se 7 řádky 430 × 484 × 479 mm 674 × 1 327 × 851 mm Přibližně 31 kg Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace) 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) Maximálně: přibl. 1 200 W Pohotovostní režim: přibl. 23 W Režim spánku: přibl. 1,0 W ¹⁰⁾ Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,9 kWh/tyden Akustický tlak ¹¹⁾ : při provozu: 50,3 dB(A) nebo méně, pohotovostní režim: nehlukné Hlukovost ¹¹⁾ : při provozu: 64,9 dB nebo méně, pohotovostní režim: 36,5 dB nebo méně
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL Kazety	Kazeta 718 černá (3 400 stran ¹²⁾) ¹³⁾ Kazeta 718 azurová (2 900 stran ¹²⁾) ¹³⁾ Kazeta 718 purpurová (2 900 stran ¹²⁾) ¹³⁾ Kazeta 718 žlutá (2 900 stran ¹²⁾) ¹³⁾ Kazeta 718 černá VP (6 800 stran ¹²⁾) ¹³⁾
PŘÍSLUŠENSTVÍ / MOŽNOSTI Položky	JEDNOTKA PODÁVÁNÍ ZE ZÁSOBNÍKU-V1 (zásobník na 250 listů) SOUPRAVA TEL 6 LONG CORD (telefonní souprava) ¹⁾

STANDARDNÍ ZŘEKnutí SE ODPOVĚDNOSTI Veškeré specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
1) Pouze modely MF8550Cdn a MF8580Cdw. **2)** i-Fax není podporován. **3)** Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1. **4)** Pouze model MF8580Cdw. **5)** Síťové skenování není podporováno. **6)** Pouze prostřednictvím webové distribuce. **7)** Pouze prostřednictvím webové distribuce. Operační systém Linux podporuje pouze tisk. Ovládací bude vydán v červnu 2013. **8)** K dispozici od června 2013. **9)** Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu. **10)** V bezdrátovém režimu bude spotřeba 2 W. **11)** Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296. **12)** Na základě normy ISO/IEC 19798. **13)** Tiskárna se dodává se startovacími kazetami s kapacitou 1 200 stran (černá) a 1 400 stran C/M/Y (azurová, purpurová, žlutá).



Canon Inc
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com

European Edition
© Canon Europa N.V.,
2013