

Kompletní barevná laserová multifunkční zařízení pro formát A4 přizpůsobená na míru malým firmám a mobilním uživatelům.

S těmito kompaktními barevnými laserovými multifunkčními zařízeními pro formát A4 mohou firmy získat spoustu výhod. Tato barevná laserová zařízení pro formát A4 představují ideální základní model plně vybaveného kompaktního multifunkčního zařízení. Mohou se pochlubit malými rozměry a spoustou možností pro inteligentní skenování, tisk a konektivitu, které vám pomohou pracovat produktivněji.



- Kompletní laserová multifunkční zařízení A4 s malými rozměry a velkými schopnostmi
- Tisk, kopírování a faxování** rychlostí 20 str./min pomáhají pracovat rychle a produktivně
- Duplexní podavač dokumentů na 50 listů pohodlně zvládne náročné úlohy
- Barevná dotyková obrazovka usnadní každému přístup k úplné sadě funkcí
- Trvalá spolehlivost a kvalita zásluhou snadno vyměnitelných kazet „vše v jednom“
- Praktická podpora cloudu a mobilních zařízení zjednodušuje práci na cestách
- Technologie NFC* umožňuje tisknout dotykem z kompatibilních tabletů a smartphonů
- Funkce zabezpečeného tisku chrání citlivé dokumenty prostřednictvím kódu PIN
- Výkonné schopnosti skenování snadno převedou objemné dokumenty do digitálních formátů
- Podpora sítí a pracovních postupů včetně jazyků PCL5c/6, Adobe® PostScript® a uniFLOW



TISK



KOPÍROVÁNÍ



SKENOVÁNÍ



FAXOVÁNÍ**



Wi-Fi

* Pouze model MF729Cx

** Pouze model MF728Cdw a MF729Cx

Typ zařízení

TISKÁRNA

Rychlost tisku

Typ tisku

Kvalita tisku

Rozlišení tisku

Doba vytištění prvního výtisku

Oboustranný tisk

Jazyky tiskárny

Pisma

Okraje tisku

Režim úspory toneru

Pokročilé tiskové funkce

KOPÍRKA

Rychlost kopírování

Doba vytištění první kopie (FCOT)

Rozlišení kopírování

Režimy kopírování

Oboustranné kopírování

Vícenásobné kopírování

Zmenšení/zvětšení

Další funkce

SKENER

Typ

Rozlišení skenování

Rychlost skenování

Barevná hloubka skenování

Odstíny šedé

Kompatibilita

Max. šířka skenování

Skenování do e-mailu

Skenování do počítače

Skenování do paměťového zařízení USB

Skenování na FTP

Skenování do cloudu

iFAX

FAX (POUZE MODEL MF729Cx, MF728Cdw)

Rychlost modemu

Režim přijímání

Barevné laserové multifunkční zařízení

Jednostranné: až 20 str./min barevně i černobíle (A4)
Oboustranné: až 10 str./min barevně i černobíle (A4)

Barevný laserový tisk

Až 1 200 x 1 200 dpi

600 x 600 dpi

Barevně přibližně 14,5 s nebo méně
Černobíle přibližně 14,5 s nebo méně

Automatický

UFRII-LT, PCL5c/6, Adobe PostScript

93 písem PCL

136 postscriptových písem

5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo

10 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo (obálky)

Ano

Zabezpečený tisk

Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF)

NFC Touch & Print (pouze model MF729Cx)

Podpora služby Google Cloud Print

iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business

Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in

Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business

Jednostranné: až 20 str./min barevně i černobíle (A4)

Oboustranné: až 10 str./min barevně i černobíle (A4)

Černobíle přibližně 15,5 s nebo méně

Barevně přibližně 16,2 s nebo méně

Až 600 x 600 dpi

Text/fotografie/mapa (výchozí), text/fotografie/mapa (kvalita), tištěný obrázek, text

Oboustranné na oboustranné (automatické)

Až 99 kopií

25 % až 400 % v přírůstcích po 1 %

Smazání rámu, kompletování, 2 na 1, 4 na 1, kopírování průřezu totožnosti

Barevný

Optické: až 600 x 600 dpi

Rozšířené: až 9 600 x 9 600 dpi

Jednostranné černobíle: 20 obr./min (300 x 600 dpi)

Jednostranné barevně: 20 obr./min (300 x 300 dpi)

Oboustranné černobíle: 10 obr./min (300 x 600 dpi)

Oboustranné barevně: 10 obr./min (300 x 300 dpi)

24 bitů / 24 bitů (vstup/výstup)

256 úrovní

TWAIN, WIA

216 mm

TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF /
prohledávací formát PDF / šifrovaný formát PDF¹ /
PDF (s digitálním podpisem)¹

TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF /
prohledávací formát PDF / šifrovaný formát PDF¹ /
PDF (s digitálním podpisem)¹

TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF /
prohledávací formát PDF / šifrovaný formát PDF¹ /
PDF (s digitálním podpisem)¹

TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF /
prohledávací formát PDF / šifrovaný formát PDF¹ /
PDF (s digitálním podpisem)¹

TIFF/JPEG/PDF/PNG²

ITU-T.37

33,6 kb/s (až 3 s/stranu³)

Pouze fax, automatické přepínání fax/telefon,
režim záznamníku, manuální

Rozlišení faxu

Paměť faxu

Rychlé volby

Skupinové volby/příjemci

Sekvenční vysílání

Zálohování paměti

Oboustranné faxování

Další funkce

MANIPULACE S MÉDIÍ

Typ skeneru

Vkládání papíru (standardní)

Vkládání papíru (volitelné)

Výstup papíru

Typy médií

Velikosti médií

Gramáže médií

ROZHRANÍ A SOFTWARE

Typ rozhraní

Kompatibilní operační systémy

Síťový protokol

Standardní: 200 x 100 dpi

Jemné: 200 x 200 dpi

Foto: 200 x 200 dpi

Velmi jemné: 200 x 400 dpi

Ultra jemné: 400 x 400 dpi

Až 512 stránek³

Až 281 voleb

Max. 199 předvoleb / max. 199 příjemců

Max. 310 příjemců

Trvalá záloha paměti faxu (zálohování pomocí paměti Flash)

Ano (odesílání a přijímání)

Předávání faxů, duální přístup, vzdálený příjem, PC Fax (pouze vysílání), detekce rozlišovacího vzorce vyzvánění (DRPD), režim korekce chyb (ECM), automatické opakování vytáčení, hlášení o činnosti faxu, hlášení o výsledku činnosti faxu, hlášení o správné činnosti faxu

Jednotka plochého skeneru a automatický podavač dokumentů (DADF)

Zásobník na 250 listů

Víceúčelový zásobník s kapacitou 50 listů

Automatický oboustranný podavač dokumentů (DADF)

na 50 listů

Zásobník na 250 listů

Kapacita 125 listů

Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, fólie, papír s povrchovou úpravou, štítek, kartotéční lístek, obálka

Zásobník:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, pohlednice, Foolsap, obálka (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), vlastní velikosti: min. 100 x 148 mm až max. 215,9 x 355,6 mm

Víceúčelový zásobník:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, pohlednice, Foolsap, obálka (Monarch, ISO-C5, ISO-B5), vlastní velikosti: min. 76,2 x 127 mm až max. 215,9 x 355,6 mm

Automatický podavač dokumentů:

A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, vlastní velikosti (Š x D): min. 128 x 139,7 mm až max. 215,9 x 355,6 mm

Zásobník: 60 až 165 g/m² (volitelný a standardní)

Víceúčelový zásobník: 60 až 220 g/m²

Automatický podavač dokumentů: 50 až 105 g/m²

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, bezdrátové 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2012 R2⁴ / Server® 2012⁴ / Server® 2008 R2⁴ / Server® 2008⁴ / Server® 2003⁴ / Vista
Mac OS X verze 10.5.8 a vyšší
Linux⁵

Tisk:

LPD, RAW, tisk WSD (IPv4, IPv6)

Skenování:

e-mail, SMB, skenování WSD (IPv4, IPv6)

Služby aplikací TCP/IP:

Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP před SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)

Správa:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Zabezpečení:

IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC

LDAP

Správa softwaru a tiskárny

Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
vzdálené uživatelské rozhraní (RUI),
nástroj SSID,
správa ID oddělení,
Toner Status Tool,
iW Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení
eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika.
Kompatibilita se systémem uniFLOW pomocí integrovaného klientu uniFLOW Login Device Client (pouze model MF729Cx)

OBECNÉ FUNKCE

Doporučený měsíční objem tisku

750 až 2 000 stran za měsíc

Pracovní využití

Max. 40 000 stran za měsíc⁶

Doba zahřívání

Přibl. 23 sekund po zapnutí

Paměť

1 GB

Ovládací panel

Barevná dotyková obrazovka LCD s úhlopříčkou 8,9 cm

Rozměry se zásobníky (Š x H x V)

430 mm x 484 mm x 479 mm

Prostor pro instalaci (Š x H x V)

674 x 1 327 x 851 mm

Hmotnost

Přibližně 31 kg

Provozní prostředí

Teplota: 10 až 30 °C
Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)

Napájení

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Maximálně: přibližně 1 200 W
Pohotovostní režim: přibližně 23 W
Režim spánku: přibližně 1,0 W⁷
Vypnutí napájení: 0,5 W nebo méně
Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,9 kWh/týden (230 V)
Doba nečinnosti vyžadovaná pro přechod do režimu spánku: 10 až 60 min (výchozí: 10 min)
Doba nečinnosti vyžadovaná pro automatické vypnutí: 4 hodiny (výchozí)

Hladiny hluku

Akustický tlak⁸:
Při provozu: 50 dB
Pohotovostní režim: 25 dB
Hlučnost⁹:
Při provozu: 67 dB nebo méně (barevný tisk) / 66 dB nebo méně (černobílý tisk)
Pohotovostní režim: 43 dB nebo méně

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Kazety

Kazeta 718 černá (3 400 stran⁹)¹⁰
Kazeta 718 azurová (2 900 stran⁹)¹⁰
Kazeta 718 purpurová (2 900 stran⁹)¹⁰
Kazeta 718 žlutá (2 900 stran⁹)¹⁰
Kazeta 718 černá VP (6 800 stran⁹)¹⁰

PŘÍSLUŠENSTVÍ/ MOŽNOSTI

Položky

JEDNOTKA PODÁVÁNÍ ZE ZÁSObNÍKU V1 (zásobník na 250 listů)
SOUPRAVA TEL 6 LONG CORD (telefonní souprava)
SOUPRAVA PRO TISK ČÁROVÝCH KÓDŮ E1 (pouze model MF729Cx)
SOUPRAVA PRO TISK ČÁROVÝCH KÓDŮ E1E (pouze model MF729Cx)
ČTEČKA KARET PRO KOPÍROVÁNÍ F1 (pouze model MF729Cx)
SADA PRO PŘÍPOJENÍ ČTEČKY KARET PRO KOPÍROVÁNÍ J1 (pouze model MF729Cx)
SADA PRO PŘÍPOJENÍ ČTEČKY MICARD B1 (pouze model MF729Cx)
SADA ROZHRANÍ PRO ŘÍZENÍ KOPÍROVÁNÍ C1 (pouze model MF729Cx)
SADA FUNKCÍ ZABEZPEČENÍ PRO ODESÍLÁNÍ SOUBORŮ PDF E1 (pouze model MF729Cx)

Poznámky pod čarou

- ^[1] Vyžaduje přídatný doplněk, platí pouze pro model MF729Cx; SADU FUNKCÍ ZABEZPEČENÍ PRO ODESÍLÁNÍ SOUBORŮ PDF E1
- ^[2] Skenování pomocí aplikace MF Scan Utility nebo Canon PRINT Business
- ^[3] Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1
- ^[4] Síťové skenování není podporováno
- ^[5] Pouze prostřednictvím webové distribuce. Operační systém Linux podporuje pouze tisk.
- ^[6] Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.
- ^[7] V bezdrátovém režimu bude spotřeba 2 W
- ^[8] Udávaná hodnota hlukových emisí v souladu s normou ISO 9296
- ^[9] Na základě normy ISO/IEC 19798
- ^[10] Tiskárna se dodává se startovacími kazetami s kapacitou 1 200 stran (černá) a 1 400 stran C/M/Y (azurová, purpurová, žlutá)