

Nejmenší barevná tiskárna A3 pro pracoviště s omezeným prostorem nabízí vynikající kvalitu tisku

Pokud hledáte zařízení, které umí všechno – a dělá to dobře, řada C800 je ideální volbou, zvláště na pracovištích s omezeným prostorem. Zapomeňte na dřívější obří tiskárny formátu A3; tato řada se hodí do malé kanceláře nebo prodejny a umožní tisknout marketingové materiály uvnitř firmy, na vyžádání.

Řada C800 rovněž uspokojí potřeby každodenního tisku – nabízí rychlý a spolehlivý kancelářský tisk při zachování důvěrnosti dokumentů.

Klíčové funkce

- Tiskárna formátu A3 s nejmenšími rozměry na trhu, dokonalá pro prodejny
- Vynikající flexibilita médií – formáty A6 až A3 a bannery o délce až 1321 mm
- Rychlost barevného tisku až 35 str./min
- Rychlý oboustranný tisk (volitelně u variant n)
- Kapacita papíru až 2005 listů a hmotnost médií od 64 do 256 g/m²
- Vynikající kvalita tisku 1200 x 1200 dpi (C843dn)
- Kompatibilita Citrix XenApp 7.6 – ideální pro virtuální síťové prostředí



Snadné použití

- Snadné nastavení a spuštění do provozu
- Ukládání šablon a dokumentů na zařízení pro tisk všemi uživateli bez ověřování (sdílený tisk)
- Při vydání nových funkcí lze aktualizovat zařízení přes portál OKI

Důležité bezpečnostní funkce

- Zachovejte důvěrnost dokumentů pomocí funkce Private Print a volitelné funkce Card Release[®] tak, aby si mohli uživatelé před výběrem k tisku prohlédnout všechny tiskové úlohy
- Kompatibilita s bezpečnostní funkcí Internet Protocol Security (IPSec), která zajistí bezpečné odeslání a příjem dokumentů



Pokročilá konektivita

- Přímé bezdrátové připojení nabízí bezpečné souběžné připojení kabelových a bezdrátových sítí
- Volitelný modul bezdrátové sítě LAN
- Síť Gigabit Ethernet umožňuje přenos velkých barevných souborů po síti
- Kompatibilita s technologií Google Cloud Print 2.0, která umožňuje tisk na cestách



Úspora nákladů a energie

- Tiskněte marketingové materiály uvnitř firmy díky vynikající kvalitě tisku a flexibilitě médií
- Režim hlubokého spánku šetří energii, režim automatického vypnutí omezí napájení na 0,5 W při nečinnosti
- Úspora toneru snižuje náklady při tisku konceptů nebo interních dokumentů
- Oboustranný tisk snižuje spotřebu papíru
- Při vyprázdění barevných kazet pouze černobílý tisk
- Program výkupu spotřebního materiálu
- Technologie LED díky absenci pohyblivých se částí zajistí delší životnost

| | |
|--|---|
| A3/A4 | ✓ |
| Barevný/černobílý tisk | ✓ |
| Síťový / oboustranný tisk | ✓ |
| Tisk A6 až po 1321 mm, max. 256 g/m ² | ✓ |
| 1 – 30+ uživatelů | ✓ |

C823, C833, C843 – Barevné a černobílé tiskárny

| TISKÁRNA | | HLAVNÍ VLASTNOSTI | |
|---|--|---|---|
| Rychlost tisku | C823: A4: 23 str./min barevně/černobíle; A3: 13 str./min barevně/černobíle C833/C843: A4: 35 str./min barevně/černobíle; A3: 20 str./min barevně/černobíle | Paměť | Standardní RAM: 256 MB; maximální RAM: 768 MB (C823/C833); Standardní RAM: 512 MB; maximální RAM: 768 MB (C843) Volitelná paměťová karta SDHC ³ : 16 GB |
| Výstup 1. stránky | C823: 14 sekund barevně/černobíle C833/C843: 9,5 sekundy barevně/černobíle | Provozní podmínky | Teplota/vlhkost (provozní): 10 °C až 32 °C (doporučeno 17 °C až 27 °C) / relativní vlhkost 20 % až 80 % (doporučeno 50 % až 70 %) Teplota/vlhkost (skladování): -10 °C až 43 °C, 10 % až 90 % r.v. |
| Doba pro zahřátí | Do 25 sekund od zapnutí a do 20 sekund od probuzení z úsporného režimu | Napájecí zdroj | Jednofázové střídavé napětí 220–240 V, frekvence 50/60 Hz +/-2 % |
| ROZHRANÍ A SOFTWARE | | Příkon | Typický: 700 W; Max.: 1170 W; Pohotovostní stav: 100 W; Úsporný režim: <12 W; režim hlubokého spánku: <1 W; Automatické vypnutí: <0,15 W |
| Rozhraní | Zařízení USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 Host x 1, bezdrátový modul IEEE802.11a/b/g/n (volitelně) | Hlučnost | Provozní: <52 dB(A); Pohotovostní režim: 32 dB(A) nebo méně; Úsporný režim: Úroveň pozadí |
| Jazyky tiskárny | C823: PCL6 (XL3.0) a PCL5c, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS C833/C843: A4: PCL6 (XL3.0) a PCL5c, emulace PostScript3, PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS | Rozměry (Š x H x V) | 449 x 552 x 360 mm |
| Síť a protokoly | Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly přes síťovou kartu s interním webovým serverem pro správu a nastavení tiskárny. TCP/IP v4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMP v1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, bezdrátový modul IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise | Hmotnost⁵ | Přibližně 37 kg (modely n); přibližně 40 kg (modely dn) |
| Kompatibilita s OS¹ | Windows Vista (32bitová a 64bitová verze) / Server 2008 (32bitová a 64bitová verze) / Windows 7 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2008 R2 (64bitová verze) / Windows 8 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2012 (64bitová verze) / Windows 8.1 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2012 R2 (64bitová verze) / Windows 10 (32bitová a 64bitová verze); Linux PPD; Mac OS X 10.8.5 až 10.11 | Pracovní cyklus | Maximálně: 75 000 stran za měsíc; Úsporný režim: 1 500 až 5 000 stran za měsíc |
| Pokročilé nastavení sítě a zabezpečení | IPv6, ověřování 802.1x, SNMP V3, šifrování SSL3/TLS HTTPS, Secure Print ² , Secure Erase ² , Data Encryption ² , filtrování IP adres, IPSec | Záruka | 3letá prodloužená záruka po registraci do 30 dnů od nákupu |
| Sada softwarových nástrojů¹ | Template Manager ³ , Color Correct, OKI LPR ³ , nástroj Color Swatch ³ , smart PrintSuperVision ³ , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer ³ , Network Card Setup ⁶ , Configuration Tool ³ , PS Gamma Adjuster ⁷ , PDF Direct Print ^{3/7} , Firmware Update Tool, Profile Assistant ⁶ | Objednací kódy | C823n: 46471514 C823dn: 46550702 C833n: 46396614 C833dn: 46550705 C843dn: 46468704 |
| DRUHY PÍSMO | | PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓD) | |
| Fonty tiskárny | C823: Vektorové: 87 písem PCL, bitmapová písma PCL: LinePrinter, OCR-A/B, čárový kód USPS ZIP C833/C843: Vektorové: 87 písem PCL a 80 písem PostScript, bitmapová písma PCL: LinePrinter, OCR-A/B, čárový kód USPS ZIP | Paměť | 256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908 |
| Čárový kód | 10 typů jednoho rozměru s 26 variantami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, prokládaný 2 z 5, kód 39, kód 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 typy dvou rozměrů: PDF417, kód QR | Paměťová karta SDHC³ | 16 GB: 44848903 |
| KVALITA TISKU | | 2./3./4.⁷ zásobník papíru | 45887302 |
| Rozlišení | C823/C833: Víceúrovňová technologie ProQ2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi C843: 1200 x 1200 dpi | Kabinet | 01321101 |
| Vylepšení tisku | Automatické vyvážení barev, vylepšení fotografií prostřednictvím ovladače (pouze s ovladačem Windows PCL6) | Podstavec s kolečky | 44853903 |
| MANIPULACE S PAPIREM | | Duplexní jednotka | 44717603 (standardně u modelů dn) |
| Kapacita papíru | 1. zásobník: 300 listů s gramáží 80 g/m ² ; Multifunkční podavač: 100 listů s gramáží 80 g/m ² | Bezdrátový modul LAN | 45830202 |
| Kapacita papíru volitelné zásobníky | 2. zásobník: 535 listů s gramáží 80 g/m ² ; 3. zásobník: 535 listů s gramáží 80 g/m ² ; 4. zásobník: 535 listů s gramáží 80 g/m ² | Držák čtečky IC | 46539501 |
| Maximální kapacita papíru | C823: 935 listů s gramáží 80 g/m ² C833/C843: 2005 listů s gramáží 80 g/m ² | SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓD) | |
| Formáty papíru | 1. zásobník: A3, A4, A5, A6, B4, B5; 2./3./4. zásobník: A3, A4, A5, B4, B5; Multifunkční podavač: A3, A4, A5, B4, B5, A6; 11 obálek (Com-10, DL, C5, C4), vlastní velikost (až do délky 1321 mm včetně bannerů); Duplexní jednotka: A3, A4, A5, B4, B5; vlastní velikost: šířka 148,5 – 297 mm, délka 182 – 431,8 mm | Toner* (7 000 stran) | Cyan (C): 46471103; Magenta (M): 46471102; Žlutý (Y): 46471101; Černý (K): 46471104 |
| Gramáž papíru | 1. zásobník: 64 až 220 g/m ² ; 2./3./4. zásobník: 64 až 176 g/m ² ; Multifunkční podavač: 64 až 256 g/m ² ; Duplexní jednotka: 64 až 220 g/m ² | Toner** (10 000 stránek) | Cyan (C): 46443103; Magenta (M): 46443102; Žlutý (Y): 46443101; Černý (K): 46443104 |
| Duplexní jednotka | Standardně: C823dn, C833dn, C843dn; Volitelně: C823n, C833n | Obrazové válce** (30 000 stránek) | Cyan (C): 46438003; Magenta (M): 46438002; Žlutý (Y): 46438001; Černý (K): 46438004 |
| Výstup papíru | 250 listů potiskem dolů, 100 listů potiskem nahoru, 80 g/m ² | Pásová jednotka (80 000 stran) | 44846204 |
| | | Zapékací jednotka (100 000 stran) | 44848805 |

¹K dispozici na firmwarovém portálu OKI od roku 2017; ²Nejnovější verze ovladačů a kompatibilitu s OS najdete na místním webu OKI; ³Vyžadována paměťová karta SDHC; ⁴Pouze systém Windows; ⁵Paměťová karta Secure Digital High Capacity (SDHC) podporuje až 32 GB. Společnost OKI neodpovídá za možnou nekompatibilitu při použití neoriginálních (jiných než OKI) paměťových karet SDHC; ⁶Včetně spotřebního materiálu; ⁷Pouze systém MacOSX; ⁸Pouze C833/C843

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoli jiné tonerové kazety, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.



Třiletá záruka

Naše výrobky vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatně prodloužení standardní záruční doby na 3 roky. Abyste na tuto jedinečnou nabídku měli nárok, stačí si výrobek zaregistrovat do 30 dnů od jeho zakoupení. Další informace viz www.oki.cz/zaruka

**OKI SYSTEMS
(CZECH AND SLOVAK), S.R.O.**

Futurama Business Park

Sokolovská 668/136d

186 00 Praha 8

Česká republika

Tel. +420 224 890 158

www.oki.cz



© 2016 OkI Systems (Czech and Slovak), s.r.o.

Uvedené údaje mohou být změněny bez upozornění. Veškeré ochranné známky jsou chráněny.

Google Cloud Print je ochranná známka společnosti Google Inc.

OKI

Open up your dreams