



KONICA MINOLTA

bizhub 225i

Černobílá multifunkce A3

**S bizhub
i-SERIES
VÁS PRÁCE
BUDE BAVIT**

RETHINK IT



Inteligentní kancelář
od Konica Minolta

Giving Shape to Ideas

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1 PODAVAČE ORIGINÁLŮ

Otáčející podavač
originálů
DF-633

Kryt originálu
OC-512

NEBO

2 VSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY

Přidavná kazeta
PF-507

x4

Velký stolek
DK-706

Střední stolek
DK-707

NEBO

Podstavec
DK-708

NEBO

3 DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Jednotka
oboustranného tisku
AD-509



4 MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Přidavný panel
MK-750

Faxový modul
FK-510

Wi-Fi modul
SX-BR-300AN

5 FINIŠERY

Externí sešíváčka
EH-C591

VYSVĚTLIVKY

- Povinné příslušenství
- Volitelné příslušenství
- Toto příslušenství jde nainstalovat pouze spolu s příslušenstvím zobrazeným nad ním

MOŽNOSTI DOKONČOVÁNÍ



Oboustranný
tisk



Sešívání
v rohu
(externí
sešíváčka)

MOŽNÁ VÝBAVA

PODAVAČE ORIGINÁLŮ

DF-633 Otáčející podavač originálů	Automatický oboustranný otáčející podavač dokumentů, kapacita 130 listů
OC-512 Kryt originálu	Kryt místo automatického podavače

VSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY

PF-507 Přídavná kazeta	250 listů, B5-A3, 64-90 g/m ² ; Ize nainstalovat až 4×
DK-706 Velký stolec	Stolec s kolečky pod stroj s max. 1× PF-507
DK-707 Střední stolec	Stolec s kolečky pod stroj s 2× PF-507
DK-708 Podstavec	Podstavec s kolečky pod stroj s 3× nebo 4× PF-507

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

AD-509 Jednotka oboustranného tisku	Pro automatický oboustranný tisk a kopírování oboustranného tisku
-------------------------------------	---

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

MK-750 Přídavný panel	Je potřeba pro faxové funkce a pro skenování do e-mailu, počítače (SMB) a na FTP
FK-510 Faxový modul	Super G3 fax
SX-BR-300AN Wi-Fi modul	Externí adaptér pro bezdrátovou síť

FINIŠERY

EH-C591 Externí sešíváčka	Sešívá až 50 listů v rohu
---------------------------	---------------------------

TECHNICKÉ ÚDAJE

SYSTÉM

Rychlost kopírování/tisku A4	Až 22 str/min
Rychlost kopírování/tisku A3	Až 8 str/min
Rychlost oboustranného tisku A4	Až 15 str/min
Doba 1. kopie A4	6,5 s
Doba zahřívání	Cca 15 s ¹
Kopírovací proces	Laserový
Technologie toneru	Polymerovaný toner Simitri® HD
Velikost panelu/rozlišení	5řádkový LCD / 128 × 64 px
Paměť	256 MB
Rozhraní	10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (volitelně)
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Automatický podavač originálů (volitelný)	Až 130 originálů; A5-A3; 35-128 g/m ² ; možnost otáčejícího podavače
Tisknutelné formáty	A5-A3; vlastní formáty
Gramáž papíru	64-157 g/m ²
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 350 listů / max.: 1 350 listů
1. kazeta (standardní)	1 × 250 listů; A5-A3; vlastní formáty; 64-157 g/m ²
2. až 5. kazeta (volitelná)	1 × 250 listů; B5-A3; vlastní formáty; 64-90 g/m ²
Ruční vstup	100 listů; A5-A3; vlastní formáty; 64-157 g/m ²
Režimy dokončování	Skupinkování; třídění; offline sešívání (volitelně)
Automatický oboustranný tisk	A5-A3; 64-90 g/m ²
Výstupní kapacita	Až 250 listů
Životnost toneru	Až 12 000 stran
Životnost zobrazovací jednotky	Až 55 000/55 000 stran (válec/vývojnice)
Napájení a spotřeba	220-240 V / 50/60 Hz; špičkový odběr do 1,3 kW
Rozměry (š × h × v)	607 × 570 × 458 mm (bez příslušenství)
Hmotnost	Cca 28,2 kg (bez příslušenství)

TISK

Rozlišení tisku	600 × 600 dpi
Tiskové jazyky	GDI
Operační systémy	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Linux

SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	Až 55/20 str/min jednostranně
Rozlišení skenování	Až 600 × 600 dpi
Režimy skenování	Skenování do e-mailu (volitelně), skenování do SMB (volitelně), skenování na FTP (volitelně), skenování do USB, lokální TWAIN skenování, síťové TWAIN skenování (volitelně)
Formáty souborů	JPEG; TIFF; PDF
Cíle skenování	32 jednotlivých předvoleb; 250 rychlých voleb; podpora LDAP

KOPÍROVÁNÍ

Rozlišení kopírování	600 × 600 dpi
Polotóny	256 odstínů
Vícenásobné kopírování	1-999
Formát originálů	Max. A3
Měřítka	25-400% v krocích 0,1%; automatické měřítko

FAXOVÁNÍ (VOLITELNĚ)

Faxový standard	Super G3
Faxový přenos	Analogový; i-Fax
Rozlišení faxování	Až 406 × 392 dpi
Faxová komprese	MH; MR; MMR; JBIG
Faxový modem	Až 33,6 kb/s
Cílové adresy	32 jednotlivých předvoleb; 250 rychlých voleb

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

Účtování	Až 50 uživatelských účtů
Proaktivní servis (volitelně)	ePRO DCA
Software	Net Care Device Manager; Web Connection

¹ Doba zahřívání se může lišit v závislosti na okolním prostředí a použití

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass

