

Efektivní černobílé MFZ formátu A3.

# AR-7024

MFZ, které udrží tempo s růstem a změnami a růstem vašeho podniku.



- Kapacita 350–1850 listů papíru
- Volitelné skenování do E-mailu, FTP, Desktopu, USB
- Volitelný RSPF automatický podavač
- Funkce pro pohodlné kopírování: kopírování 2-v-1/4-v-1, posun okraje a odstranění okraje/středu
- Snadno použitelný ovládací LCD panel s červenými a zelenými LED indikátory, jež uživatele upozorňují na stav úlohy/zařízení
- Volitelná emulace PCL 6 a PostScript® 3™
- Barevné skenování po síti s několika místy určení
- Sharpdesk Mobile\* umožňuje ukládání naskenovaných dokumentů do mobilního zařízení, případně tisk souborů z mobilního zařízení
- Pomocný zásobník podporuje využití papíru gramáže až 200 g/m2
- Funkce Rotation sort otáčí každou druhou kopii o 90 stupňů pro snazší odběr dokumentů
- Funkce kopírování identifikačních průkazů se speciální klávesou, jež umožňuje snadné kopírování obou stran průkazu na jednu stránku.
- Energeticky úsporný režim automatického vypínání

\* Dostupnost se liší dle země/regionu. Vyžaduje mimo volitelného vybavení Sharp také LAN router třetích stran.

[www.sharp.cz](http://www.sharp.cz)

**SHARP**  
Be Original.

# Specifikace

## OBECNÉ

Rychlost ČB str./min. (A4)	24
Rychlost ČB str./min. (A3)	12
Velikost papíru: max.-min.	A6R - A3
Hmotnost papíru (g/m <sup>2</sup> )	55 - 200
Kapacita papíru: stand. (papírů)	350
Kapacita papíru: max. (papírů)	1850
Doba zahřívání (s)	25
Paměť všeobecná min/max (MB)	64 - 448
Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Spotřeba energie (kW)	1,2
Rozměry (mm)	599 x 612 x 511
Hmotnost (kg)	28

## PODÁVAČ DOKUMENTŮ

Kapacita originálů (papírů)	OPT 100
-----------------------------	---------

## TISKÁRNA

Rozlišení (dpi)	600 x 600
Síťová tiskárna (Standard / Volba)	STD
Rozhraní Std/Opt	Std: USB 2.0 OPT: 10Base-T / 100Base-TX
Podporované OS standardní	Windows 8.1, 10.
Podporované OS volitelné	Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Síťové protokoly	TCP / IP
Tisk. protokoly	LPR, Raw TCP, IPP (OPT)
PDL stand./volit.	Std: SPLC. OPT: emulace PCL6, PostScript® 3™
Dostupné fonty	80 fontů pro PCL, 136 pro emulaci PostScript® 3™

## VÝTĚŽNOST TONERU

Černý (počet stran při 6% pokrytí)	20000
------------------------------------	-------

## KOPÍRKA

Velikost papíru originálů (max.)	A3
Doba do vytisknutí první kopie ČB (s)	6,4
E-rozdělení std.	•
Souvislé kopírování (Max. kopií)	999
Rozlišení skenu ČB (dpi)	400 x 600
Rozlišení tisku (dpi)	600 x 600
Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB	256
Rozsah zoomu (%)	25 - 400
Přednastavené poměry kopírování	10

## SKENER

Síťový skener (Standard / Volba)	STD
Metoda skenování Push a Pull	•
Rozlišení skenu (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
Formáty souborů	TIFF, PDF, JPG, BMP* (*Pouze pokud není instalován volitelný modul AR-NB8)
Nástroje skeneru	Button Manager
Místa určení skenu Plocha	•
Místo určení skenu FTP, E-mail	•
Místo určení skenu paměť USB	•

## DOKONČENÍ

Max. kapacita výstupu	250 sheets
-----------------------	------------