

Kompaktní
laserová tiskárna
s automatickým
oboustranným tiskem
pro osobní použití.

i-SENSYS
LBP6200d

you can



Kompaktní stolní černobílá laserová tiskárna s automatickým oboustranným tiskem.

Pro automatický oboustranný tisk je tato kompaktní laserová tiskárna skvělým doplňkem pro domácnost či malou kancelář. Přinese vám užitek bezúdržbovým tiskem a spoustou funkcí šetřících energii a čas.

25 STR./MIN
DOBA VYTIŠTĚNÍ
PRVNÍHO VÝTIŠKU 6 S

DESIGN ŠETŘÍ
PROSTOR

OBOUSTRANNÝ TISK

ÚSPORNÝ PROVOZ

TICHÝ PROVOZ

Důležité funkce

- Kompaktní a elegantní design
- Produktivní černobílý laserový tisk rychlostí 25 str./min
- Automatický oboustranný tisk pro omezení plýtvání papírem
- Doba vytištění prvního výtisku pouze 6 s nebo méně
- Rozlišení až 2 400 × 600 dpi s automatickým vylepšením obrazu
- Nízká spotřeba energie 1,4 W v režimu spánku
- Tichý provoz a neslyšitelný pohotovostní režim
- Praktická a snadno použitelná kazeta „vše-v-jednom“

Obsah balení

Hlavní jednotka, úvodní kazeta 726, napájecí kabel, list s pokyny pro instalaci a záruční list – s disky CD s uživatelským softwarem.

Rozměry (Š × H × V)

379 × 293 × 243 mm

Podporované operační systémy

Win 7 (32/64bitový) / Win Vista (32/64bitový) / XP (32/64bitový) / Server 2008 (32/64bitový) / Server 2008 R2 (64bitový) / Server 2003 (32/64bitový) / 2000
Mac 10.4.9 až 10.6.X
(pouze prostřednictvím webové distribuce)
Linux (pouze prostřednictvím webové distribuce)



TISK



KOPIROVÁNÍ



FAX



SKENOVÁNÍ

Canon



- 1 Víceúčelový zásobník s kapacitou 250 listů
- 2 Kazeta 726

TISKOVÝ STROJ Rychlost tisku Typ tisku Kvalita tisku Rozlišení tisku Doba zahřívání Doba výtisku první strany Pracovní využití Okraje tisku	25 str./min černobíle (A4) Černobílý tisk laserovým paprskem Až 2 400 × 600 dpi s funkcí AIR (automatické zdokonalení obrazu) Až 600 × 600 dpi Přibl. 0,5 sekundy z režimu spánku Přibl. 10 sekund nebo méně od zapnutí Přibl. 6 sekund nebo méně Max. 8 000 stran za měsíc 5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo	OBECNÉ FUNKCE Požadavky na napájení Spotřeba energie Hladina hluku Rozměry (Š × H × V) Hmotnost Provozní prostředí Ovládací panel	220 až 240 V AC (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) Maximálně: Přibl. 1 200 W a méně Při provozu: Průměrně přibl. 280 W nebo méně Pohotovostní režim: Průměrně přibl. 1,6 W Režim spánku: Průměrně přibl. 1,4 W Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,7 kWh/týden Hlučnost: Při provozu: 6,77 B a méně Pohotovostní režim: Nehlučné Akustický tlak: Při provozu: 53 dB(A) Pohotovostní režim: Nehlučné 379 × 293 × 243 mm Přibl. 7 kg Teplota +10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace) 1 indikátor LED 1 ovládací klávesa
MANIPULACE S MÉDIÍ Vkládání papíru (standardní) Výstup papíru Typy médií Velikosti médií Gramáže médií	Víceúčelový zásobník s kapacitou 250 listů Otvor pro ruční podávání na 1 list Kapacita 100 listů lícem dolů Běžný papír, těžký papír, fólie, štítek, kartotéční lístek, obálka Víceúčelový zásobník: A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/vlastní velikost COM10/Monarch/C5/DL/ISO-B5 Šířka 76,2 - 215,9 mm × délka 187 - 355,6 mm Otvor pro ruční podávání: A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/vlastní velikost COM10/Monarch/C5/DL/ISO-B5/kartotéční lístek Šířka 76,2 - 215,9 mm × délka 127 - 355,6 mm Víceúčelový zásobník: 60 až 163 g/m ² Otvor pro ruční podávání: 60 až 163 g/m ²	OVLADAČ Jazyky tiskárny Rozhraní a připojení Kompatibilita s operačními systémy	Technologie CAPT (Canon Advanced Printing Technology) USB 2.0 Hi-Speed Win 7(32/64bitový) / Win Vista(32/64bitový) / XP(32/64bitový) / Server 2008(32/64bitový) / Server 2008 R2(64bitový) / Server 2003 (32/64bitový) / 2000 Mac OS 10.4.9 až 10.6.x ² Linux ²
		SPOTŘEBNÍ MATERIÁL Kazety „vše-v-jednom“	Standardní: Kazeta 726 (2 100 stran) ^{3,4}
<p>Některé obrázky jsou za účelem dosažení zřetelné reprodukce simulovány. Veškeré údaje jsou založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon.</p> <p>Specifikace produktu byly sestaveny před datem uvedení produktu na trh.</p> <p>Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. ™ a ©: Všechny názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky odpovídajících výrobců na příslušných trzích nebo v příslušných zemích.</p> <p>Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.</p> <p>Poznámky pod čarou</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296 2. Pouze prostřednictvím webové distribuce 3. Na základě ISO/IEC 19752 4. Tiskárna se dodává se startovací kazetou s kapacitou 900 stran 			

